

3M™ suojakypäriin yhdistettävät suojalasit, kirkas linssi, V9C

Suojaa silmät auringon häikäisyltä, hiukkasilta ja UV-säteilyltä

Kiinnittyy helposti 3M™-suojakypäriin

Kestävä naarmuuntumisen ja huurtumisen estävä pinnoite suojaa linssijä fyysisiltä vaurioilta ja vähentää niiden huurtumista

Helppo säätää hyvän istuvuuden varmistamiseksi

Testattu ja hyväksytty standardin EN 166:2001 vaatimusten mukaisesti

Saatavana keltaisilla, harmailla ja kirkkailla linseillä

Kevyt rakenne tarjoaa parempaa mukavuutta ja kevyempää suojaruustatusta



Kokotiedot	V9C, KIRKAS
Tuotekoodi	522091
Valmistajan tuotekoodi	0112201
EAN	04054596158665
Tuotemerkki	3M
Paino (kg)	0.0490
Hinta	27,95 €

Työmaan tai työn johtaminen tarkoittaa turvallisuuden ja tehokkuuden maksimoimista ja samalla mukavuutta, jota tiimi arvostaa. Anna työntekijöillesi erinomainen yhdistelmä mukavuutta, tyyliä ja turvallisuutta 3M™:n monipuolisilla yhdistettävillä suojalaseilla. Nämä suojalasit kiinnittyvät suoraan suojakypäriin, jolloin ylimääräisiä suojalaseja ei tarvita, mikä keventää nenänvarteen ja ohimoille kohdistuvaa painetta.

Suojaa silmäsi auringon häikäisyltä, hiukkasilta ja UV-säteilyltä valitsemalla 3M™ suojakypäriin yhdistettävät suojalasit. Suojalasien linseissä on kestävä naarmuuntumisen- ja huurtumisenestopinnoite, joka suojaa linssijä fyysisiltä vaurioilta ja vähentää niiden huurtumista. Ne on helppo säätää ja kiinnittää 3M™-suojakypäriin. Ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta suojalasit liukuvat helposti suojakypärän kuoren ja pääpannan väliin, ja hyvän istuvuuden ansiosta ne suojaavat myös käyttäjänsä poskia. Suojalasit täyttävät EN166-standardin vaatimukset. Suojalasien harmaissa linseissä on kestävä naarmuuntumisen- ja huurtumisenestopinnoite, joka suojaa linssijä fyysisiltä vaurioilta ja vähentää niiden huurtumista. Ne on helppo säätää ja kiinnittää 3M™-suojakypäriin. Ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta suojalasit liukuvat helposti suojakypärän kuoren ja pääpannan väliin, ja hyvän istuvuuden ansiosta ne suojaavat myös käyttäjänsä poskia. Suojalasit täyttävät EN166-standardin vaatimukset.