

Kemiallinen Ankkurimassa FIT-VE 200 300 ml

FIT-Ve 200 nopeasti kovettuva kemiallinen ankkurointimassa betonille ja luonnonkivelle

Ominaisuudet:• ETA optio 1 halkeillut betoni ja optio 7 halkeilematon betoni• ETA-hyväksytty rakenteellisiin harjaterästartuntoihin• Kierretangot M8-M30, lujuusluokat 4.6-8.8• Harjateräkset 8-32 mm• Seisminen hyväksyntä C1

Soveltuvat pohjamateriaalit• Betoni ja teräsbetoni• Luonnonkivi

Edut• Nopea kovettumisaika• Pienet reuna- ja ankkurien keskinäiset etäisyydet• LEED-testattu, A+ päästöluokka• Polttotestattu• Styreenitön

Käyttökohteet:• Teräsrakenteiden kiinnittäminen• LVIS-asennukset, kiskoasennukset ja ripustukset• Puurakenteiden kiinnittäminen• Harjaterästartunnat• Julkisivukiinnitykset• Satamarakenteet• Koneasennukset• Kosteat ja veden täyttämät porareiät• Vedenalaiset kiinnitykset• Sillat

Valikoima:FIT-Ve 200 300 ml FIT-Ve 200 420 ml

Varastointi: +5...+25 C



Kokotiedot	300 ML
Tuotekoodi	809442
Paino (kg)	0.3300
Hinta	23,95 €

FIT-Ve 200 nopeasti kovettuva kemiallinen ankkurointimassa betonille ja luonnonkivelle

Ominaisuudet:

- ETA optio 1 halkeillut betoni ja optio 7 halkeilematon betoni
- ETA-hyväksytty rakenteellisiin harjaterästartuntoihin
- Kierretangot M8-M30, lujuusluokat 4.6-8.8
- Harjateräkset 8-32 mm
- Seisminen hyväksyntä C1

Soveltuvat pohjamateriaalit

- Betoni ja teräsbetoni
- Luonnonkivi

Edut

- Nopea kovettumisaika
- Pienet reuna- ja ankkurien keskinäiset etäisyydet

Tuotekortti 809442

<https://verkkokauppa.raumanakku.fi/kemiallinen-ankkurimassa-fit-ve-200809442>

- LEED-testattu, A+ päästöluokka
- Polttotestattu
- Styreenitön

Käyttökohteet:

- Teräsrakenteiden kiinnittäminen
- LVIS-asennukset, kiskoasennukset ja ripustukset
- Puurakenteiden kiinnittäminen
- Harjaterästartunnat
- Julkisivukiinnitykset
- Satamarakenteet
- Koneasennukset
- Kosteat ja veden täyttämät porareivät
- Vedenalaiset kiinnitykset
- Sillat

Valikoima:

FIT-Ve 200 300 ml

FIT-Ve 200 420 ml

Varastointi: +5...+25 C