

Liima/Saumamassa MS HIGH Power RR33 musta, 200 ml

1-komponenttinen, korkean laatuluokan elastinen liimaus-, tiivistys- ja saumausmassa, joka on tavallisia liimamassoja hieman jämsämpi, liimaukseltaan lujempi ja mekaanisesti todella kestävä. Kätevä ja hyvin säilyvä painepakkaus – patruunapuristinta ei tarvita. M1 ja Emicode EC1 Plus sisäilmaluokitus.



Kokotiedot	MUSTA, 200ML, PAINEPAKKAUS, V
Tuotekoodi	810120
Valmistajan tuotekoodi	CG582
EAN	6430056521824
Tuotemerkki	Caupo Group
Paino (kg)	0.2200
Pakkauskoko	200 ml
Hinta	26,95 €

1-komponenttinen, korkean laatuluokan elastinen liimaus-, tiivistys- ja saumausmassa, joka on tavallisia liimamassoja hieman jämsämpi, liimaukseltaan lujempi ja mekaanisesti todella kestävä. Valmistettu laadukkaasta MS-polymeeristä®. Yksi tuote, joka soveltuu useisiin eri käyttökohteisiin. Ruokaturvallinen (Isega). Shore A kovuus noin 60. M1 ja Emicode EC1 Plus sisäilmaluokitukset. M1-luokitusmerkki tuotteessa kertoo, että tuote ei haise ja että tuote on vähäpäästöinen M1-vaatimusten mukaisesti. Kätevä ja hyvin säilyvä painepakkaus – patruunapuristinta ei tarvita.

CE-merkintätiedot:

- EN 15651-1: tyyppi F-EXT-INT-CC; 25HM
- EN 15651-3: tyyppi S; XS3
- EN 15651-4: tyyppi PW-EXT-INT-CC; 25HM
- CE-merkinnän mukainen käyttötarkoitus: Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön, tarkoitettu kylmissä ilmastoissa käytettäväksi. Vähäisen kutistuman omaava homesuojattu saumausaine saniteettitiloihin. Jalkakäytävien tiiviste sisä- ja ulkokäyttöön, tarkoitettu kylmissä ilmastoissa käytettäväksi.

Edut

- Yksi tuote – monia eri käyttökohteita
- Sisäilmaluokiteltu: erittäin alhaiset emissiot (M1 ja Emission EC1 Plus)
- M1 luokituksessa myös hajuhaitattomuus huomioitu
- Ruokaturvallinen (ISEGA)
- Erittäin hyvä tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin
- Voidaan päällemaalata. Homesuojattu.
- Ei pintoja värjäävää vaikutusta
- Kiinnittyy myös kosteisiin pintoihin
- Kestää uv-säteilyä ja säärasitusta
- Hyvä pursottaa myös alhaisissa lämpötiloissa
- Ei sisällä liuottimia, silikoneja tai isosyanaattia
- Kemiallisesti neutraali ja hajuton
- Kuivuneella massalla erinomaiset mekaaniset ja liimausominaisuudet – kestää kulutusta
- Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön

Käyttökohde-esimerkkejä

- Yleinen liimaus, asennus ja saumaus
- Monipuoliset rakenteellista lujuutta tarvitsevat liimaus- ja tiivistyskohteet rakentamisessa, teollisuudessa, laivanrakennuksessa, autoteollisuudessa, jne.
- Mekaaniselle rasitukselle altistuvat saumat kuten lattiasaumat varastoissa, kauppakeskuksissa ja tuotantolaitoksissa
- Parkkihallien ja kalustohallien lattiasaumaukset, joissa kemikaalialtistusta
- Tärinälle altistuvat rakenteet