

# Liima/Saumamassa MS HIGH Power RR29

## Punainen, 290 ml

1-komponenttinen, elastinen liimaus-, tiivistys- ja saumausmassa, joka on mekaanisesti kestävä. Valmistettu laadukkaasta MS-polymeeristä®. Yksi tuote, joka soveltuu useisiin eri käyttökohteisiin.



|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Kokotiedot             | PUNAINEN, 290ML, VOIMAKAS |
| Tuotekoodi             | 810125                    |
| Valmistajan tuotekoodi | CG673                     |
| EAN                    | 6430056523262             |
| Tuotemerkki            | Caupo Group               |
| Paino (kg)             | 0.3190                    |
| Pakkauskoko            | 290 ml                    |
| Hinta                  | 14,95 €                   |

**1-komponenttinen, elastinen liimaus-, tiivistys- ja saumausmassa yleiskäyttöön. Mekaanisesti kestävä. Valmistettu laadukkaasta MS-polymeeristä®. Yksi tuote, joka soveltuu useisiin eri käyttökohteisiin. Emicode EC1 Plus sisäilmaluokitus.**

### CE-merkintätiedot:

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC; 12,5E
- EN 15651-3:2012: Type S: CLASS S2
- CE-merkinnän mukainen käyttötarkoitus: Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön myös kylmissä olosuhteissa. Saniteettitilojen homesuojattu tiivisteaine.

### Edut

- Yksi tuote – monia eri käyttökohteita
- Sisäilmaluokiteltu: erittäin alhaiset emissiot (Emicode EC1 Plus)
- Erittäin hyvä tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin
- Voidaan päällemaalata
- Ei pintoja värjäävää vaikutusta
- Kiinnittyy myös kosteisiin pintoihin

- Kestää uv-säteilyä ja säärasitusta
- Ei sisällä liuottimia, silikoneja tai isosyanaattia
- Kemiallisesti neutraali ja hajuton
- Kuivuneella massalla erinomaiset mekaaniset ominaisuudet – kestää kulutusta
- Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön

### **Käyttökohde-esimerkkejä**

- Yleinen liimaus, asennus ja saumaus
- Monipuoliset liimaus- ja tiivistyskohteet rakentamisessa, teollisuudessa, laivanrakennuksessa, autoteollisuudessa, jne.
- Mekaaniselle rasitukselle altistuvat saumat kuten lattiasaumat varastoissa, kauppakeskuksissa ja tuotantolaitoksissa
- Elastinen liimaus värinälle altistuvissa rakenteissa
- Tiivistäminen ja liimaus kattotöissä