

Liima/Saumamassa MS HIGH Power RR32 Tummanruskea, 290 ml

1-komponenttinen, elastinen liimaus-, tiivistys- ja saumausmassa, joka on mekaanisesti kestävä. Valmistettu laadukkaasta MS-polymeeristä®. Yksi tuote, joka soveltuu useisiin eri käyttökohteisiin.



Kokotiedot	TUMMANRUSKEA, 290ML, VOIMAKAS
Tuotekoodi	810127
Valmistajan tuotekoodi	CG656
EAN	6430056522647
Tuotemerkki	Caupo Group
Paino (kg)	0.3190
Pakkauskoko	290 ml
Hinta	14,95 €

1-komponenttinen, elastinen liimaus-, tiivistys- ja saumausmassa yleiskäyttöön. Mekaanisesti kestävä. Valmistettu laadukkaasta MS-polymeeristä®. Yksi tuote, joka soveltuu useisiin eri käyttökohteisiin. Emission EC1 Plus sisäilmaluokitus.

CE-merkintätiedot:

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC; 12,5E
- EN 15651-3:2012: Type S: CLASS S2
- CE-merkinnän mukainen käyttötarkoitus: Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön myös kylmissä olosuhteissa. Saniteettitilojen homesuojattu tiivisteaine.

Edut

- Yksi tuote – monia eri käyttökohteita
- Sisäilmaluokiteltu: erittäin alhaiset emissiot (Emission EC1 Plus)
- Erittäin hyvä tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin
- Voidaan päällemaalata
- Ei pintoja värjäävää vaikutusta
- Kiinnittyy myös kosteisiin pintoihin

Tuotekortti 810127

<https://verkkokauppa.raumanakku.fi/liima-saumamassa-ms-high-power-rr32810127>

- Kestää uv-säteilyä ja säärasitusta
- Ei sisällä liuottimia, silikoneja tai isosyanaattia
- Kemiallisesti neutraali ja hajuton
- Kuivuneella massalla erinomaiset mekaaniset ominaisuudet – kestää kulutusta
- Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön

Käyttökohde-esimerkkejä

- Yleinen liimaus, asennus ja saumaus
- Monipuoliset liimaus- ja tiivistyskohteet rakentamisessa, teollisuudessa, laivanrakennuksessa, autoteollisuudessa, jne.
- Mekaaniselle rasitukselle altistuvat saumat kuten lattiasaumot varastoissa, kauppakeskuksissa ja tuotantolaitoksissa
- Elastinen liimaus värinälle altistuvissa rakenteissa
- Tiivistäminen ja liimaus kattotöissä