

Kemppi MT325DC Mastertig MT325DC Vesikonepaketti 300A

MT325DC VirtalähdeMTC1KWM JäähdytyslaiteMTP35X Paneeli 7" TFTTX305WF8 Tig hitsauspoltin6184311 MAAJOHTO 35MM2 T25MT Kuljetusvaunu 2-pyörääSP9810765 Kemppi Jäähdytysneste 10L



Kokotiedot	MT325DC VESIKONEPAKETTI 300A
Tuotekoodi	530716
Tuotemerkki	Kemppi
Hitsausmenetelmä	Puikko, TIG
Hitsausalue TIG	3 A / 1 V... 300 A / 38 V
Hitsausalue puikko	10 A / 10 V... 250 A / 39 V
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	380 ... 460 V ±10 %
Kahvan tyyppi	TX305WF8
Sulake	16A
Jäähdytystapa	Vesijäähdytys
Kaukosäädin	Lisävaruste
Kuormitettavuus 40 % ED	300 A / 22 V
Kuormitettavuus (TIG) 60 % ED	230 A / 19,2 V
Kuormitettavuus (TIG) 100 % ED	230 A / 19,2 V
Kuormitettavuus (puikko) 60 % ED	230 A / 29,2 V
Kuormitettavuus (puikko) 100 % ED	190 A / 27,6 V
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Kotelointiluokka	IP23S
Tyhjäkäyntijännite (V)	50 V
EMC-luokka	A
Standardit	IEC 60974-1,-3,-10 IEC 61000-3-12 G
Hinta	Pyydä tarjous

MasterTig nostaa hitsauslaadun, käytettävyyden ja energiatehokkuuden uudelle tasolle DC TIG -hitsauksessa.

Suurempi hitsausnopeus; Kaksoispulssitoiminto lisää kuljetusnopeutta ja pienentää lämmöntuontia 20 %

Nopeampi säätö; Weld Assist auttaa määrittämään optimaaliset säädöt helppoon ja tuottavaan hitsaukseen.

Sisältää 7 tuuman TFT-väri näyttöllä varustetun käyttöliittymän, joka sisältää Weld Assist -toiminnon ja 99 muistikanaavaa prosessia kohti.

Weld Assist asettaa hitsauskohteeseen sopivat parametrit ja auttaa jokaista hitsaajaa kohti

Tuotekortti 530716

<https://verkkokauppa.raumanakku.fi/kemppi-mt325dc-mastertig530716>

tarkkaa ja tuottavaa hitsausta.

Sisältää useita hyödyllisiä toimintoja TIG-hitsauksen parantamiseksi.

Kuljetuskärryn PivotSafe-mekanismi mahdollistaa suojakaasupullon lastauksen suoraan lattiatasolta, joten raskasta kaasupulloa ei tarvitse nostaa.

Jalkapoljinsäädin ja käsikaukosäädin saatavilla.