

Täytelanka KOBELCO Familiarc DWA 50 1,2 mm, 15KG/KELA

Hitsauslisäaineet kiloittain ja hinnoittelu on kiloperusteinen. Näkyvissä oleva hinta on yhden kilon hinta.

Familiarc DW-50 Ø 1,2 mm Rutiilitäytelanka

Familiarc DW-50 on laadukas Ø 1,2 mm rutiilitäytelanka, joka tarjoaa erinomaisen hitsaustuloksen vaativiin teräksen hitsausprojekteihin. Se on suunniteltu erityisesti käytettäväksi CO₂-suojakaasulla ja sopii monenlaisiin teollisuuden hitsaustöihin.



Kokotiedot	1,2MM, 15KG/KELA
Tuotekoodi	529253
Valmistajan tuotekoodi	12150-N-13666B
Tuotemerkki	Kobelco
Myyntiyksikkö	KG
Hinnoitteluyksikkö	KG
Hitsausmenetelmä	MIG/MAG
Langan halkaisijat (mm)	1.2 mm
Hinta	9,10 €

Familiarc DW-50 Ø 1,2 mm Rutiilitäytelanka – Kestävä ja tehokas hitsauslanka teollisuuteen

Familiarc DW-50 on rutiilitäytelanka, joka on suunniteltu teräksen hitsaukseen käyttäen CO₂-suojakaasua. Tämä Ø 1,2 mm hitsauslanka tarjoaa korkean suorituskyvyn ja laadukkaan hitsisauman, mikä tekee siitä luotettavan valinnan teollisuuden tarpeisiin. Sen käyttö on sujuvaa, ja se takaa erinomaisen juoksevuuden ja helpon kuonan irrotuksen, mikä parantaa hitsauksen laatua ja tehokkuutta.

Ominaisuudet:

- **Rutiilipinnoitus:** Antaa hitsille erinomaisen ulkonäön ja varmistaa helpon kuonan irrotuksen.
- **Ø 1,2 mm lanka:** Sopii tarkkoihin ja vaativiin hitsaustöihin eri teräksillä.
- **CO₂-suojakaasulla käytettävä:** Soveltuu erinomaisesti hitsaukseen, jossa vaaditaan

suurta tuottavuutta ja tehokkuutta.

- **15 kg kela:** Suuri kelakoko mahdollistaa pitkäkestoisen hitsauksen ilman keskeytyksiä.

Käyttökohteet:

Familiarc DW-50 rutiilitäytelanka on ihanteellinen valinta rakennusteollisuuden ja muun raskaan teollisuuden hitsausprojekteihin. Se tarjoaa kestävyyttä ja luotettavuutta, joita tarvitaan suurissa teräksen hitsaustöissä, kuten teräsrakenteissa ja laivanrakennuksessa.

Miksi valita Familiarc DW-50?

Familiarc DW-50 Ø 1,2 mm rutiilitäytelanka on luotettava valinta vaativiin hitsaustöihin. Sen korkea suorituskky, erinomainen juoksevuus ja helppo kuonan irrotus tekevät siitä tehokkaan työkalun teollisiin hitsausprojekteihin. Suuri kelakoko ja yhteensopivuus CO₂-suojakaasun kanssa tekevät siitä erityisen sopivan raskaan teollisuuden tarpeisiin.