

Akku Upotuspyörösaha Makita LXT DSP600ZJ 18V X 2

Ammattilaisen hiiliharjaton saha tarkkaan ja siistiin sahaamiseen



Kokotiedot	18X2, Ø165MM, 1,5M OHJAINKISKO
Tuotekoodi	530808
Valmistajan tuotekoodi	DSP600ZJ
EAN	0088381844291
Tuotemerkki	Makita
Paino (kg)	4.4000
Jännite (V)	18Vx2
Akkutyyppi	LXT (18V)
Terän pituus (mm)	165
Paksuus (mm)	20
Akun suojausjärjestelmä	Kyllä
Mitat	346 x 241 x 272
Kierrosluku(rpm)	2500 - 6300
Max. kallistus (°)	- 1 / 48
Max. sahausvyvyys 45° kallistus (mm)	40
Max. sahausvyvyys 90°(mm)	56
Paino akulla (EPTA)(KG)	4,4 - 5,1
Ääniteho (Lwa)	103
Äänenpainetaso (LpA)	92
Melun toleranssi (K-tekijä)	3
Tärinäarvo (m/s ²)	? 2,5
Tärinän toleranssi (K-tekijä) (m/s ²)	5
Hinta	525,00 €

Tarkka upotuspyörösaha hiiliharjattomalla moottorilla. Erityisesti kalusteasennuksiin, levysahaukseen ja terassilautojen sahaukseen kehitetty pyörösaha. Kierrosluku säädettävissä 2500-6300 min-1. Vakiovarusteisen ohjauksikon kanssa käytettynä saadaan erittäin siisti sahaustulos. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta. Toimitetaan Makpac -laukussa.

Upotuspyörösaha DSP600 on erityisesti kalusteasennuksiin, levysahaukseen ja terassilautojen sahaukseen kehitetty tarkka pyörösaha 165 mm terällä. Laitteen virtalähteenä toimii kaksi 18V LXT® akkua. Tehokkaalla, pitkäikäisellä ja virtaa säästävällä hiiliharjattomalla moottorilla

Tuotekortti 530808

<https://verkkokauppa.raumanakku.fi/akkuupotuspyorosaha-makita-dsp600zj530808>

saavutetaan vastaavaa johdollista mallia vastaavat tehot. Kierrosluku on säädettävissä 2 500 – 6 300 min⁻¹. Leikkuukapasiteetti maksimi 90° 56 mm, 45° 40 mm ja 48° 38 mm ja maksimikallistus -1° – 48°.

Koneella saadaan erittäin siisti sahaustulos käytettäessä ohjauskiskoa. Laitteesta löytyy pikarajoituspainike, jolla syvyydensäätö lukittuu 2 mm syvyyteen. Tämän jälkeen laitteella sahataan ensimmäinen ura, jonka jälkeen voidaan toinen kerta sahata normaalisyvyydellä. Lopputuloksena on erittäin siisti ja säleetön sahausjälki.

ADT (Automatic torque Drive Technology) järjestelmä säätää koneen kierrokset ja tehon automaattisesti kuormituksen mukaan. Turvallisuutta lisää pehmeä käynnistys ja sähköinen jarru, joka pysäyttää terän pyörimisliikkeen nopeasti. Imuriliitännän avulla koneen ja imurin saa kytkettyä toisiinsa tehokasta pölynpoistoa varten.

Lisätarvikkeena saatavilla eri pituisia ohjauskiskoja sekä sivuohjain