

## Liima/Saumamassa MS Multi, 290 ml

1-komponenttinen, elastinen liimaus-, tiivistys- ja saumausmassa, joka on mekaanisesti kestävä. Valmistettu laadukkaasta MS-polymeeristä®. Yksi tuote, joka soveltuu useisiin eri käyttökohteisiin.



Kokotiedot	VALKOINEN, 290ML, YLEISKÄYTTÖ
Tuotekoodi	810297
Valmistajan tuotekoodi	CG034
EAN	6430056520643
Tuotemerkki	Caupo Group
Paino (kg)	0.3190
Pakkauskoko	290 ml
Hinta	9,95 €
	7,93 € (alv 0 %)

1-komponenttinen, elastinen liimaus-, tiivistys- ja saumausmassa yleiskäyttöön. Mekaanisesti kestävä. Valmistettu laadukkaasta MS-polymeeristä®. Yksi tuote, joka soveltuu useisiin eri käyttökohteisiin. Emicode EC1 Plus sisäilmaluokitus.

### CE-merkintätiedot:

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC; 12,5E
- EN 15651-3:2012: Type S: CLASS S2
- CE-merkinnän mukainen käyttötarkoitus: Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön myös kylmissä olosuhteissa. Saniteettitiloihin homesuojattu tiivisteaine.

### Edut

- Yksi tuote – monia eri käyttökohteita
- Sisäilmaluokiteltu: erittäin alhaiset emissiot (Emicode EC1 Plus)
- Erittäin hyvä tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin
- Voidaan päällemaalata
- Ei pintoja värjäävää vaikutusta
- Kiinnittyy myös kosteisiin pintoihin
- Kestää uv-säteilyä ja säärasitusta
- Ei sisällä liuottimia, silikoneja tai isosyanaattia
- Kemiallisesti neutraali ja hajuton
- Kuivuneella massalla erinomaiset mekaaniset ominaisuudet – kestävä kulutusta

- Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön

### **Käyttökohde-esimerkkejä**

- Yleinen liimaus, asennus ja saumaus
- Monipuoliset liimaus- ja tiivistyskohteet rakentamisessa, teollisuudessa, laivanrakennuksessa, autoteollisuudessa, jne.
- Mekaaniselle rasitukselle altistuvat saumat kuten lattiasaumamat varastoissa, kauppakeskuksissa ja tuotantolaitoksissa
- Elastinen liimaus tärinälle altistuvissa rakenteissa
- Tiivistäminen ja liimaus kattotöissä