

## VHT SP148, Engine Enamel Primer

VHT Engine Enamel on korkealaatuinen, lämmönkestävä pohjamaali, joka kestää jopa 288 °C lämpötiloja. Se parantaa varsinaisen maalipinnoitteen tarttuvuutta ja suojaa metallipintoja ruostumiselta. Täydellinen valinta moottorin osien ja metallipintojen pohjustamiseen ennen maalausta.



Kokotiedot	400ML, HARMAA, ENGINE ENAMEL
Tuotekoodi	531840
Valmistajan tuotekoodi	SP148 LIGHT GRAY PRIMER
EAN	010155001487
Tuotemerkki	VHT
Asennusohje	<span class="pdf"><a target="_blank"
Paino (kg)	0.4240
Pakkauskoko	400 ml
Hinta	26,95 €

### VHT Engine Enamel – Korkealaatuinen Moottorimaalin Pohjamaali

VHT Engine Enamel on korkealaatuinen, lämmönkestävä pohjamaali, joka on suunniteltu erityisesti ajoneuvojen moottoreille ja muille korkeita lämpötiloja sietäville metallipinnoille. Tämä harmaan sävyinen pohjamaali tarjoaa erinomaisen tarttuvuuden ja suojan, mikä parantaa lopullisen maalipinnoitteen kestävyyttä ja ulkonäköä. Se kestää jopa 288 °C (550 °F) lämpötiloja, mikä tekee siitä täydellisen valinnan moottorin osien, venttiilikansien ja muiden ajoneuvon metallipintojen pohjustamiseen ennen varsinaista maalausta.

### Käyttötarkoitus ja Ominaisuudet

VHT Engine Enamel on kehitetty erityisesti metallipinnoille, jotka altistuvat korkeille lämpötiloille ja vaativat kestävä pohjustuksen. Tämä pohjamaali parantaa lopullisen maalipinnoitteen tarttuvuutta ja suojaa metallia ruostumiselta, samalla luoden tasaisen pinnan varsinaiselle maalille. Se sopii täydellisesti moottorinosille ja ajoneuvojen ulkoisille osille, jotka vaativat korkeaa lämmönkestoa.

- Kestää jopa 288 °C (550 °F) lämpötiloja
- Parantaa maalipinnoitteen tarttuvuutta ja kestävyyttä
- Suojaa metallipintoja korroosiolta ja kulumiselta

- Helppokäyttöinen spraypohjamaali

## Käyttöohjeet

Pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton ennen pohjamaalin levittämistä. Ravista spraypulloa huolellisesti ja levitä maali noin 25 cm etäisyydeltä. Levitä ohuita kerroksia, antaen kunkin kerroksen kuivua 10–15 minuuttia. Pohjamaalin täydellisen kuivumisen jälkeen voit levittää varsinaisen maalipinnoitteen. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi anna pohjamaalin kuivua kokonaan ennen lämpökäsittelyä tai ajoneuvon käyttöönottoa.

## Hyödyt

VHT Engine Enamel tarjoaa useita hyötyjä maalausprojekteihin, jotka vaativat korkeaa kestävyyttä ja suojaa:

- Erinomainen tarttuvuus ja pohjustus varsinaiselle maalipinnoitteelle
- Kestää korkeita lämpötiloja, mikä tekee siitä täydellisen moottorinosille
- Suojaa metallipintoja ruostumiselta ja kemikaaleilta
- Helppokäyttöinen ja nopeasti kuivuva spraypohjamaali

## Miksi valita VHT Engine Enamel?

VHT Engine Enamel on täydellinen valinta, kun tarvitset kestävää pohjamaalia, joka suojaa metallipintoja ja parantaa lopullisen maalipinnoitteen tarttuvuutta. Tämä lämmönkestävä pohjamaali takaa pitkäikäisen suojan ja tasaisen maalipinnan, joka kestää korkeita lämpötiloja ja suojaa moottorinosia ruostumiselta ja kulumiselta. Se on paras valinta ajoneuvojen ja moottoreiden metallipintojen pohjustukseen ennen varsinaista maalausta.