

Hitsauspuikko P 48 m Drypac 2,0 mm, 1,5KG/PKT, 9KG/Kartonki

HUOM! Hitsauslisäaineet myydään kiloittain ja hinnoittelu on kiloperusteinen. Näkyvissä oleva hinta on yhden kilon hinta.



Kokotiedot	2,0MM, 1,5KG/PKT, 9KG/KARTONKI
Tuotekoodi	531748
Valmistajan tuotekoodi	7155-2004
Tuotemerkki	Elga
Myyntiyksikkö	KG
Hitsausmenetelmä	Puikko
Hinta	15,95 €

P 48M on matalavetyinen emäspuikko niukkaseosteisten terästen hitsaamiseen. Se sopii jännityksen alaisiin rakenteisiin ja sietää hyvin epäpuhtauksia. Puikko sopii hyvin asennustöihin, koska valokaari ei nappaa kiinni, ei edes matalilla virta-arvoilla. Juuripalot voidaan hitsata - navassa. P 48M:llä on hyvät iskutkeysominaisuudet aina -50 °C asti.

Päällystetyyppi: Emäs

Riittoisuus: 120 %

Hitsausvirta: DC + (-)

Uudelleenkuivauslämpötila: 350 °C, 2 h

Koostumus p-% C 0.05, Si 0.5, Mn 1.4, P 0.015, S 0.010

Myötölujuus, Re: 480 MPa

Murtolujuus, Rm: 560 MPa

Murtovenymä 28 %

Iskutkeys, CV: -40 °C • 80 J, -46 °C • 70 J, -50 °C • 60 J

Vetyttöisyys/100 g hitsiainetta: ?4 ml

Hyväksynät: GL 3Y40 H5, DNV 4Y40 H5, LR 4Y40 H5, CE, RINA 3Y H5, MRS 4Y40 H5

Luokitus: EN 499 E 42 5 B 42 H5, EN ISO 2560-A E 42 5 B 42 H5, AWS A5.1 E 7018-1 H4