

Täydellinen 3M™ Adflo™ -järjestelmä, raskaan käytön akku, 837731

Suojaa sekä hiukkasilta että kaasuilta – yksi järjestelmä riittää, kun oikea suodatin on valittu. Nimellinen suojauskerroin jopa 500 (TH3) yhdessä Speedglas-hitsausmaskin kanssa käytettynä.

Liitettävissä suoraan mihin tahansa Speedglas-sarjan hitsausmaskiin.

Kaasusuodattimet myydään erillisinä tarvikkeina (837242 tai 837542).

Hajusuodatin (837110) voidaan lisätä kokoonpanoon epämiellyttävien hajujen torjumiseksi.

Tätä suodatinta ei tarvita, mikäli kaasusuodatin on jo käytössä.

Ilmavirtauksen voi valita kahdesta vaihtoehdosta (170 tai 200 litraa minuutissa) käyttömukavuuden varmistamiseksi.



Kokotiedot	PUHALLIN+LETKU+LATURI+TEHOAKKU
Tuotekoodi	531968
Valmistajan tuotekoodi	837731
Tuotemerkki	3M
Hinta	1 190,00 €

3M™ Adflo™ -sarjan moottoroiduilla hengityssuojaimilla saavutetaan tehokkaan suojan erilaisia hitsausprosesseissa esiintyviä hiukkasia ja kaasuja vastaan. Adflo™ -hengityssuojain voidaan yhdistää suoraan mihin tahansa Speedglas™ -sarjan hitsausmaskiin, ja hengityssuojain suojaa käyttäjiä sekä hiukkasilta että kaasuilta käytetystä suodattimesta riippuen.

Varmista tehokas suojaus hitsauksen aiheuttamilta hengitysilman epäpuhtauksilta 3M™ Adflo™ -sarjan moottoroidun hengityssuojaimen avulla. Adflo-hengityssuojain voidaan yhdistää suoraan mihin tahansa Speedglas-sarjan hitsausmaskiin, ja hengityssuojain suojaa käyttäjiä sekä hiukkasilta että kaasuilta käytetystä suodattimesta riippuen. Kaasusuodattimet myydään erikseen (837242 tai 837542). Sen mukana toimitetaan itsesäätävä QRS (Quick Release Swivel) -liitännällä varustettu hengitysletku, joka on helppo kytkeä ja irrottaa yhdellä kädellä. Toimitukseen sisältyy ilmavirtauksen ilmaisinsuodatin, kipinäsuoja, hiukkassuodatin, litiumionitehoakku, vyö ja laturi. Hajusuodatin (837110) voidaan hankkia erikseen työympäristöihin, joissa esiintyy epämiellyttäviä hajuja. Vakioakku latautuu täyteen noin 5,5 tunnissa jäljellä olevan varauksen mukaan. Järjestelmän arvioitu toiminta-aika on 10–13 tuntia uutta hiukkassuodatinta, uutta täyteen ladattua akkua ja normaalia ilmavirtauksen määrää käytettäessä. Ilmavirtausta voidaan helposti säätää käyttäjän tarpeen mukaan. Ilmavirtauksen nimellisarvo on aina 170 litraa minuutissa akun varauksesta tai suodattimen hiukkaskuormituksesta riippumatta. Kuumissa ja kosteissa työympäristöissä ilmavirtauksen määrää voidaan lisätä 200 litraan minuutissa käyttömukavuuden takaamiseksi. Litiumioniakun ansiosta puhallinyksikkö on lähes 20 % aiempaa kevyempi, joten käyttäjän on helpompi

Tuotekortti 531968

<https://verkkokauppa.raumanakku.fi/puhallinpaketti-3m-adflo-837731531968>

säilyttää tasapaino ja työskennellä mukavasti koko työvuoron ajan. Raskaaseen käyttöön tarkoitettua akkua suositellaan, kun hengityssuojainta käytetään yhdessä kaasusuodattimen kanssa. Joissakin kokoonpanoissa on myös välttämätöntä käyttää äänenvaimentimella varustettua hengitysletkua (834009). Pyydä aina työsuojausinsinööriä varmistamaan kokoonpanon riittävä suojaus epäpuhtauksilta tai ota yhteyttä sertifioituun työhygieenikkoon.