

# O-Rengas Nitriili (NBR70) 31-35 mm

Nitriilikumi NBR

Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet  
 Hyvä kulutuksenkesto  
 Kestää hyvin mineraaliöljyjä ja lämpöä  
 Vanhenee nopeasti ulkoilmaolosuhteissa  
 Lämpötila-alue: -20 +120 °C

Tuotekoodi

R10008



| Nimi                         | Koodi  | Hinta  |
|------------------------------|--------|--------|
| O-Rengas NBR70 OR 31,0x2,5   | 135440 | 1,30 € |
| O-Rengas NBR70 OR 31,0x4,0   | 114504 | 1,30 € |
| O-Rengas NBR70 OR 31,2x3,0   | 114506 | 1,00 € |
| O-Rengas NBR70 OR 31,34x3,53 | 114507 | 1,00 € |
| O-Rengas NBR70 OR 31,42x2,62 | 114508 | 0,83 € |
| O-Rengas NBR70 OR 31,47x1,78 | 114509 | 0,83 € |
| O-Rengas NBR70 OR 31,0x2,0   | 114503 | 1,30 € |
| O-Rengas NBR70 OR 32,0x5,0   | 114514 | 1,80 € |
| O-Rengas NBR70 OR 32,99x2,62 | 114520 | 0,96 € |
| O-Rengas NBR70 OR 32,92x3,53 | 114519 | 1,00 € |
| O-Rengas NBR70 OR 32,69x5,33 | 114518 | 1,40 € |
| O-Rengas NBR70 OR 32,2x3,0   | 114517 | 1,00 € |
| O-Rengas NBR70 OR 32,1x1,6   | 114516 | 1,10 € |
| O-Rengas NBR70 OR 32,0x5,7   | 114515 | 1,80 € |
| O-Rengas NBR70 OR 32,0x2,0   | 114511 | 1,30 € |
| O-Rengas NBR70 OR 33,0x2,0   | 114521 | 1,30 € |
| O-Rengas NBR70 OR 33,3x2,4   | 114523 | 1,00 € |
| O-Rengas NBR70 OR 33,05x1,78 | 114522 | 0,83 € |
| O-Rengas NBR70 OR 34,0x2,0   | 114524 | 1,30 € |
| O-Rengas NBR70 OR 34,0x4,0   | 114525 | 1,30 € |
| O-Rengas NBR70 OR 34,2x3,0   | 114526 | 1,30 € |
| O-Rengas NBR70 OR 34,52x3,53 | 114527 | 1,00 € |
| O-Rengas NBR70 OR 34,59x2,62 | 114528 | 0,96 € |
| O-Rengas NBR70 OR 34,92x1,78 | 114531 | 0,79 € |
| O-Rengas NBR70 OR 35,00x5,00 | 114534 | 2,00 € |
| O-Rengas NBR70 OR 35,0x2,0   | 114532 | 1,30 € |
| O-Rengas NBR70 OR 35,0x2,5   | 135315 | 3,20 € |
| O-Rengas NBR70 OR 35,0x4,0   | 114533 | 1,90 € |
| O-Rengas NBR70 OR 35,1x1,6   | 114535 | 1,50 € |
| O-Rengas NBR70 OR 35,2x3,0   | 114536 | 1,40 € |
| O-Rengas NBR70 OR 35,2x5,7   | 114537 | 2,00 € |

## Tuotekortti R10008

<https://verkkokauppa.raumanakku.fi/o-rengas-nitriili-nbr70-31-35-mm>

---

Staattisessa sovelluksessa O-rengas on lähes kulumaton tiiviste. O-rengas kuluu hyvin vähän, kun käytetään sileitä pintoja ja riittävästi voitelua. Kulumisen kannalta on edullista pitää vällys mahdollisimman pienenä, ja lähinnä tästä syystä O-renkaita suositetaan vain sellaisiin kohteisiin, joissa annetut vällykset voidaan säilyttää. Lämpötila-alueet saattavat vaihdella valmistajasta riippuen. O-renkaat valmistetaan yleisesti DIN 3771 ja ISO 3601-1 mukaisesti.

Tuotteen merkintätulkki:

O-RENGAS SISÄHALKAISIJA MILLEISSÄ X AINEVAHVUUS MILLEISSÄ MATERIAALI (NBR) TUOTTEEN KOVUUS SHORE ASTEIKOSSA.