

O-Rengas Nitriili (NBR70) 36-40 mm

Nitriilikumi NBR

Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet

Hyvä kulutuksenkesto

Kestää hyvin mineraaliöljyjä ja lämpöä

Vanhenee nopeasti ulkoilmaolosuhteissa

Lämpötila-alue: -20 +120 °C

Tuotekoodi

R10009



Nimi	Koodi	Hinta
O-Rengas NBR70 OR 36,0x4,0	114539	1,90 € 1,51 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 36,1x3,53	114540	1,10 € 0,88 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 36,17x2,62	114542	1,10 € 0,88 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 36,2x3,0	114543	1,40 € 1,12 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 36,0x2,0	114538	1,40 € 1,12 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 37,0x2,0	114544	1,40 € 1,12 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 37,1x1,6	114546	1,50 € 1,20 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 37,2x3,0	114547	1,40 € 1,12 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 37,47x5,33	114548	1,50 € 1,20 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 37,69x3,53	114549	1,10 € 0,88 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 37,7x2,62	114550	1,10 € 0,88 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 37,82x1,78	114552	1,10 € 0,88 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 38,0x4,0	114556	2,00 € 1,59 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 38,0x3,0	114555	1,40 € 1,12 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 38,0x2,0	114553	2,00 € 1,59 € (alv 0 %)

Tuotekortti R10009<https://verkkokauppa.raumanakku.fi/o-rengas-nitriili-nbr70-36-40-mm>

O-Rengas NBR70 OR 39.2x3,0	114558	1,40 € 1,12 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 39,2x5,7	114559	2,00 € 1,59 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 39,35x2,62	114560	1,10 € 0,88 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 39,45x1,78	114561	1,10 € 0,88 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 39,7x3,53	114562	1,10 € 0,88 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 40,0x1,5	124979	1,90 € 1,51 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 40,0x2,0	114563	2,00 € 1,59 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 40,0x2,5	140036	1,90 € 1,51 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 40,0x5,0	114566	2,70 € 2,15 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 40,0x6,0	114567	3,70 € 2,95 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 40,2x3,0	114568	1,40 € 1,12 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 40,64x5,33	114569	1,50 € 1,20 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 40,87x3,53	114570	1,10 € 0,88 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 40,95x2,62	114571	1,10 € 0,88 € (alv 0 %)

Staattisessa sovelluksessa O-rengas on lähes kulumaton tiiviste. O-rengas kuluu hyvin vähän, kun käytetään sileitä pintoja ja riittävästi voitelua. Kulumisen kannalta on edullista pitää vällys mahdollisimman pienenä, ja lähinnä tästä syystä O-renkaita suositetaan vain sellaisiin kohteisiin, joissa annetut välykset voidaan säilyttää. Lämpötila-alueet saattavat vaihdella valmistajasta riippuen. O-renkaat valmistetaan yleisesti DIN 3771 ja ISO 3601-1 mukaisesti. Tuotteen merkintätulkki:

O-RENGAS SISÄHALKAISIJA MILLEISSÄ X AINEVAHVUUS MILLEISSÄ MATERIAALI (NBR) TUOTTEEN KOVUUS SHORE ASTEIKOSSA.