

O-Rengas Nitriili (NBR70) 51-55 mm

Nitriilikumi NBR

Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet

Hyvä kulutuksenkesto

Kestää hyvin mineraaliöljyjä ja lämpöä

Vanhennee nopeasti ulkoilmaolosuhteissa

Lämpötila-alue: -20 +120 °C

Tuotekoodi

R10012



Nimi	Koodi	Hinta
O-Rengas NBR70 OR 51,2x5,7	114639	2,40 € 1,91 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 52,0x2,0	114640	2,40 € 1,91 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 52,0x3,0	114641	1,50 € 1,20 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 52,0x4,0	134792	2,40 € 1,91 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 52,0x5,0	114642	2,80 € 2,23 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 52,07x2,62	114643	1,50 € 1,20 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 52,2x5,7	114644	2,40 € 1,91 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 52,4x3,53	114645	1,50 € 1,20 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 53,64x2,62	114650	1,50 € 1,20 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 53,57x3,53	114649	1,80 € 1,43 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 53,34x5,33	114648	2,20 € 1,75 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 53,0x5,0	114647	2,90 € 2,31 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 53,0x2,0	114646	2,40 € 1,91 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 54,0x2,5	114651	2,40 € 1,91 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 54,0x4,0	114652	2,40 € 1,91 € (alv 0 %)

Tuotekortti R10012<https://verkkokauppa.raumanakku.fi/o-rengas-nitriili-nbr70-51-55-mm>

O-Rengas NBR70 OR 54,0x5,0	114653	2,90 € 2,31 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 54,2x5,7	114655	2,40 € 1,91 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 54,5x3,0	114656	1,50 € 1,20 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 55,00x6,00	114660	4,40 € 3,51 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 55,0x2,0	114657	2,40 € 1,91 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 55,0x4,0	114658	2,40 € 1,91 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 55,0x5,0	114659	2,90 € 2,31 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 55,25x2,62	114661	1,80 € 1,43 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 55,56x3,53	114662	2,00 € 1,59 € (alv 0 %)

Staattisessa sovelluksessa O-rengas on lähes kulumaton tiiviste. O-rengas kuluu hyvin vähän, kun käytetään sileitä pintoja ja riittävästi voitelua. Kulumisen kannalta on edullista pitää vällys mahdollisimman pienenä, ja lähinnä tästä syystä O-renkaita suositetaan vain sellaisiin kohteisiin, joissa annetut välykset voidaan säilyttää. Lämpötila-alueet saattavat vaihdella valmistajasta riippuen. O-renkaat valmistetaan yleisesti DIN 3771 ja ISO 3601-1 mukaisesti. Tuotteen merkintätulkki:

O-RENGAS SISÄHALKAISIJA MILLEISSÄ X AINEVAHVUUS MILLEISSÄ MATERIAALI (NBR) TUOTTEEN KOVUUS SHORE ASTEIKOSSA.