

Vastusvastaventtiili SMC 6-6

Plug-in-liittimillä varustettujen SMC-virtausventtiilien käyttö minimoi asennusajan, pienentää asennuskorkeutta ja mahdollistaa koneen kompaktimman rakenteen. Näiden virtausventtiilien runkoa voi kiertää asennuksen helpottamiseksi. Saatavana kierrekoot M3–1/2 sekä tuumaisina (NPT) että metrisinä R(PT) ja putkikokoot ulko-Ø 3,2–12 mm (metrinen) ja ulko-Ø 1/8–1/2 (tuumakoot), samoin vaihtoehtoisesti kulma- ja yleismallina (lisää joustavuutta) sekä miinusliikettä ja plusliikettä mittaavana. Nämä virtausventtiilit on suunniteltu täyttämään useimpien sovellusten tarpeet.



Kokotiedot	6-6
Tuotekoodi	107989
Valmistajan tuotekoodi	AS2002F-06A
Tuotemerkki	SMC
Valmistajan tuotesivu	<a target="_blank"
Paino (kg)	0.0080
Pituus (mm)	12.0000
Leveys (mm)	30.0000
Korkeus (mm)	43.0000
Hinta	13,95 €

Plug-in-liittimillä varustettujen SMC-virtausventtiilien käyttö minimoi asennusajan, pienentää asennuskorkeutta ja mahdollistaa koneen kompaktimman rakenteen. Näiden virtausventtiilien runkoa voi kiertää asennuksen helpottamiseksi. Saatavana kierrekoot M3–1/2 sekä tuumaisina (NPT) että metrisinä R(PT) ja putkikokoot ulko-Ø 3,2–12 mm (metrinen) ja ulko-Ø 1/8–1/2 (tuumakoot), samoin vaihtoehtoisesti kulma- ja yleismallina (lisää joustavuutta) sekä miinusliikettä ja plusliikettä mittaavana. Nämä virtausventtiilit on suunniteltu täyttämään useimpien sovellusten tarpeet.