

Vastusvastaventtiili SMC 6-M5

Plug-in-liittimillä varustettujen SMC-virtausventtiilien käyttö minimoi asennusajan, pienentää asennuskorkeutta ja mahdollistaa koneen kompaktimman rakenteen. Näiden virtausventtiilien runkoa voi kiertää asennuksen helpottamiseksi. Saatavana kierrekoot M3–1/2 sekä tuumaisina (NPT) että metrisinä R(PT) ja putkikokoot ulko-Ø 3,2–12 mm (metrinen) ja ulko-Ø 1/8–1/2 (tuumakoot), samoin vaihtoehtoisesti kulma- ja yleismallina (lisää joustavuutta) sekä miinusliikettä ja plusliikettä mittaavana. Nämä virtausventtiilit on suunniteltu täyttämään useimpien sovellusten tarpeet.



Kokotiedot	6-M5
Tuotekoodi	107987
Valmistajan tuotekoodi	AS1201F-M5-06
Tuotemerkki	SMC
Valmistajan tuotesivu	<a target="_blank"
Paino (kg)	0.0060
Pituus (mm)	12.0000
Leveys (mm)	29.0000
Korkeus (mm)	23.0000
Hinta	8,80 €

Plug-in-liittimillä varustettujen SMC-virtausventtiilien käyttö minimoi asennusajan, pienentää asennuskorkeutta ja mahdollistaa koneen kompaktimman rakenteen. Näiden virtausventtiilien runkoa voi kiertää asennuksen helpottamiseksi. Saatavana kierrekoot M3–1/2 sekä tuumaisina (NPT) että metrisinä R(PT) ja putkikokoot ulko-Ø 3,2–12 mm (metrinen) ja ulko-Ø 1/8–1/2 (tuumakoot), samoin vaihtoehtoisesti kulma- ja yleismallina (lisää joustavuutta) sekä miinusliikettä ja plusliikettä mittaavana. Nämä virtausventtiilit on suunniteltu täyttämään useimpien sovellusten tarpeet.