

## Vastusvastaventtiili SMC 8-R1/4

Plug-in-liittimillä varustettujen SMC-virtausventtiilien käyttö minimoi asennusajan, pienentää asennuskorkeutta ja mahdollistaa koneen kompaktimman rakenteen. Näiden virtausventtiilien runkoa voi kiertää asennuksen helpottamiseksi. Saatavana kierrekoot M3–1/2 sekä tuumaisina (NPT) että metrisinä R(PT) ja putkikokoot ulko-Ø 3,2–12 mm (metrinen) ja ulko-Ø 1/8–1/2 (tuumakoot), samoin vaihtoehtoisesti kulma- ja yleismallina (lisää joustavuutta) sekä miinusliikettä ja plusliikettä mittaavana. Nämä virtausventtiilit on suunniteltu täyttämään useimpien sovellusten tarpeet.



|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kokotiedot             | 8-R1/4                                                         |
| Tuotekoodi             | 107995                                                         |
| Valmistajan tuotekoodi | AS2201F-02-08SA                                                |
| Tuotemerkki            | SMC                                                            |
| Valmistajan tuotesivu  | <a href="#">&lt;span class="link"&gt;&lt;a target="_blank'</a> |
| Paino (kg)             | 0.0180                                                         |
| Pituus (mm)            | 17.0000                                                        |
| Leveys (mm)            | 35.0000                                                        |
| Korkeus (mm)           | 33.0000                                                        |
| Hinta                  | 12,95 €                                                        |

Plug-in-liittimillä varustettujen SMC-virtausventtiilien käyttö minimoi asennusajan, pienentää asennuskorkeutta ja mahdollistaa koneen kompaktimman rakenteen. Näiden virtausventtiilien runkoa voi kiertää asennuksen helpottamiseksi. Saatavana kierrekoot M3–1/2 sekä tuumaisina (NPT) että metrisinä R(PT) ja putkikokoot ulko-Ø 3,2–12 mm (metrinen) ja ulko-Ø 1/8–1/2 (tuumakoot), samoin vaihtoehtoisesti kulma- ja yleismallina (lisää joustavuutta) sekä miinusliikettä ja plusliikettä mittaavana. Nämä virtausventtiilit on suunniteltu täyttämään useimpien sovellusten tarpeet.