

Suodatinsäädin SMC AW20F02

Suodatin-säädinyhdistelmä minimoi tilatarpeen ja putkitustyön yhdistämällä kaksi yksikköä samaan. Vakio-ominaisuuksiin kuuluu vapauttava säädin, joka voidaan lukita nopeasti painamalla säätönuppia alaspäin. Optioita on saatavana runsaasti, kuten mittarit, automaattityhjennys, metallinen kuppi ja suojukset, eri asetuspaineita jne. AW-B on osa modulaarista paineilman käsittely-yksiköiden tuoteperhettä ja se voidaan yhdistää muihin samankokoisiin tuotteisiin. Tämä sarja on saatavana kolmena runkokokona, putkikoot 1/8–3/4, Rc-, NPT- tai G-kierteillä. Integroidut suodatin-säädinyksiköt säästävät tilaa ja vaativat vähemmän putkitusta. Vastavirtatoiminto tarkoittaa mekanismia, joka vapauttaa ilmanpaineen lähtöpuolelta luotettavasti ja nopeasti.



| | |
|------------------------|--|
| Kokotiedot | AW20F02 |
| Tuotekoodi | 107518 |
| Valmistajan tuotekoodi | AW20-F02-B |
| CE-sertifikaatti | |
| Tuotemerkki | SMC |
| Asennusohje | |
| Valmistajan tuotesivu | |
| Paino (kg) | 0.2050 |
| Pituus (mm) | 40.0000 |
| Leveys (mm) | 157.0000 |
| Korkeus (mm) | 52.0000 |
| Hinta | 33,95 € |

Suodatin-säädinyhdistelmä minimoi tilatarpeen ja putkitustyön yhdistämällä kaksi yksikköä samaan. Vakio-ominaisuuksiin kuuluu vapauttava säädin, joka voidaan lukita nopeasti painamalla säätönuppia alaspäin. Optioita on saatavana runsaasti, kuten mittarit, automaattityhjennys, metallinen kuppi ja suojukset, eri asetuspaineita jne. AW-B on osa modulaarista paineilman käsittely-yksiköiden tuoteperhettä ja se voidaan yhdistää muihin samankokoisiin tuotteisiin. Tämä sarja on saatavana kolmena runkokokona, putkikoot 1/8–3/4, Rc-, NPT- tai G-kierteillä. Integroidut suodatin-säädinyksiköt säästävät tilaa ja vaativat vähemmän putkitusta. Vastavirtatoiminto tarkoittaa mekanismia, joka vapauttaa ilmanpaineen lähtöpuolelta luotettavasti ja nopeasti.