

Profiilisylinteri SMC CP96SDB125-400

Tämä tuote poistuu ja se korvataan uudella CP96-C (Ø32–Ø100) -sarjalla.

C(P)96 -sarjan ISO-sarjan laajennuksen myötä voimme nyt tarjota asiakkaillemme entistä paremman joustavuuden ja sylinterin suorituskyvyn. Nyt myös pyörimättömällä männänvarrella (CP96K(W)/C96K(W)) saatavana olevat sylinterit tarjoavat erinomaisen tarkkuuden.

Pyörimättömyyden tarkkuus on $\pm 0,5^\circ$ tai $\pm 0,3^\circ$ sylinterin halkaisijoilla Ø32–Ø63 ja Ø80–Ø100.

Lisäksi olemme ottaneet käyttöön sileäpintaisen sylinterimallin, joka tarjoaa pienempi männän liukukitkan (C96Y). Tämä malli soveltuu erityisen hyvin siirtosovelluksiin, joissa vaaditaan tasaisia liikkeitä matalalla paineella. Räjähdyksenvaarallisia tiloja varten C(P)96-sarja on nyt saatavana ATEX-yhteensopivana versiona (55-C(P)96, joka täyttää ATEX-tilaluokan 2 vaatimukset, tai tilaluokan 3 vaatimukset tunnistimella varustettuna). Saatavana on kasvava valikoima "tilaustuotteita" ja männänvarren suojuksen materiaaleja, jo



Kokotiedot	CP96SDB125-400
Tuotekoodi	136840
Valmistajan tuotekoodi	CP96SDB125-400
Tuotemerkki	SMC
Valmistajan tuotesivu	<a target="_blank'
Pituus (mm)	685.0000
Leveys (mm)	144.0000
Korkeus (mm)	144.0000
Hinta	490,00 €

Tämä tuote poistuu ja se korvataan uudella CP96-C (Ø32–Ø100) -sarjalla. C(P)96 -sarjan ISO-sarjan laajennuksen myötä voimme nyt tarjota asiakkaillemme entistä paremman joustavuuden ja sylinterin suorituskyvyn. Nyt myös pyörimättömällä männänvarrella (CP96K(W)/C96K(W)) saatavana olevat sylinterit tarjoavat erinomaisen tarkkuuden. Pyörimättömyyden tarkkuus on $\pm 0,5^\circ$ tai $\pm 0,3^\circ$ sylinterin halkaisijoilla Ø32–Ø63 ja Ø80–Ø100. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön sileäpintaisen sylinterimallin, joka tarjoaa pienempi männän liukukitkan (C96Y). Tämä malli soveltuu erityisen hyvin siirtosovelluksiin, joissa vaaditaan tasaisia liikkeitä matalalla paineella. Räjähdyksenvaarallisia tiloja varten C(P)96-sarja on nyt saatavana ATEX-yhteensopivana versiona (55-C(P)96, joka täyttää ATEX-tilaluokan 2 vaatimukset, tai tilaluokan 3 vaatimukset tunnistimella varustettuna). Saatavana on kasvava valikoima "tilaustuotteita" ja männänvarren suojuksen materiaaleja, joten nyt jos koskaan kannattaa tutustua C(P)96-sylinterisarjaamme.