

## Mekaaninen Ohjausventtiili SMC EVM220-F02-34B

Olemme päivittäneet pitkäikäisen 2/3-aukkoisen mekaanisen venttiilin, VM 100/200 -sarjan, joka on suunniteltu uudelleen mahdollisimman yksinkertaiseksi. Ulkoasultaan selkeämpi VM100/200 kestää ankaria käyttöolosuhteita ja osoittaa jatkuvaa sitoutumistamme tuotteiden parantamiseen. Sarjan kevyt ja kompakti muotoilu säästää sekä kustannuksia että tilaa. Asennusvaihtoehdot on neljä, kaksi putkitusvaihtoehtoa ja useita erilaisia toimilaitteita, jotka ovat keskenään vaihtokelpoisia ja/tai helposti vaihdettavia. Visuaalista tarkkailua on yksinkertaistettu värikkään painike- ja vääntövipuoption ansiosta. Lisäksi VM100:n alaliitännöillä varustetun mallin pieni merkkivalo helpottaa huoltotarkastuksia. Sopii monenlaisiin sovelluksiin, myös alipaineelle. VM 100/200 on ihanteellinen pneumaattisiin ohjauspaneeleihin ja työkappaleen asennon vahvistamiseen pneumaattisen signaalin avulla.



Kokotiedot	EVM220-F02-34B
Tuotekoodi	134255
Valmistajan tuotekoodi	VM220-F02-34BA
Tuotemerkki	SMC
Asennusohje	<span class="pdf"><a target="_blank">
Valmistajan tuotesivu	<span class="link"><a target="_blank">
Paino (kg)	0.1600
Pituus (mm)	40.0000
Leveys (mm)	40.0000
Korkeus (mm)	102.0000
Hinta	56,95 € 45,38 € (alv 0 %)

Olemme päivittäneet pitkäikäisen 2/3-aukkoisen mekaanisen venttiilin, VM 100/200 -sarjan, joka on suunniteltu uudelleen mahdollisimman yksinkertaiseksi. Ulkoasultaan selkeämpi VM100/200 kestää ankaria käyttöolosuhteita ja osoittaa jatkuvaa sitoutumistamme tuotteiden parantamiseen. Sarjan kevyt ja kompakti muotoilu säästää sekä kustannuksia että tilaa. Asennusvaihtoehdot on neljä, kaksi putkitusvaihtoehtoa ja useita erilaisia toimilaitteita, jotka ovat keskenään vaihtokelpoisia ja/tai helposti vaihdettavia. Visuaalista tarkkailua on yksinkertaistettu värikkään painike- ja vääntövipuoption ansiosta. Lisäksi VM100:n alaliitännöillä varustetun mallin pieni merkkivalo helpottaa huoltotarkastuksia. Sopii monenlaisiin sovelluksiin, myös alipaineelle. VM 100/200 on ihanteellinen pneumaattisiin ohjauspaneeleihin ja työkappaleen asennon vahvistamiseen pneumaattisen signaalin avulla.