

Noco Genius 10

NOCO Genius 10 laturi: 17% pienempi ja 115% tehokkaampi kuin aiemmat mallit, yksinkertaisempi ja helppokäyttöisempi kuin koskaan: kytkentä pistorasiaan – johdot kiinni akkuun – latausohjelman valinta – lataus käyntiin, täysin automaattinen ja huoleton laturi ympärivuotiseen käyttöön, suunniteltu ajoenuvojen ja veneiden 6V ja 12V lyijyhappoakuille sekä syväpurkausakuille, mukaan lukien neste-, geeli-, AGM- ja litiumakut sekä huoltovapaat akut, päivitetyt akkupuristimet: terävä kärki helpottaa liittämistä pienempiin napoihin, kita-aukeama 3.8cm, parannettu pitävyys ja puristusvoima sekä entisestään parantunut sähkönjohtavuus, AKKUJEN HENKIINHERÄTTÄMINEN: täysin tyhjentyneitäkin akkuja voidaan ladata, uusi Force Mode -toiminto "herättelee" akkua 5 minuuttia täydellä teholla ja sen jälkeen palaa normaaliin latausohjelmaan, sulfatointuneiden akkujen elvytysohjelma, automaattinen havainnointijärjestelmä ohjaa diagnostiikka-antureiden avulla korjausta



Kokotiedot	GENIUS 10, 6V & 12V, 10A, IP65
Tuotekoodi	139783
Valmistajan tuotekoodi	GENIUS 10 EU
EAN	046221190274
Tuotemerkki	Noco
Käyttölämpötila (°C)	-20°C ... +40°C
Suojausluokka (IP)	IP65
Hinta	165,00 €

NOCO Genius 10 laturi: 17% pienempi ja 115% tehokkaampi kuin aiemmat mallit, yksinkertaisempi ja helppokäyttöisempi kuin koskaan: kytkentä pistorasiaan – johdot kiinni akkuun – latausohjelman valinta – lataus käyntiin, täysin automaattinen ja huoleton laturi ympärivuotiseen käyttöön, suunniteltu ajoenuvojen ja veneiden 6V ja 12V lyijyhappoakuille sekä syväpurkausakuille, mukaan lukien neste-, geeli-, AGM- ja litiumakut sekä huoltovapaat akut, päivitetyt akkupuristimet: terävä kärki helpottaa liittämistä pienempiin napoihin, kita-aukeama 3.8cm, parannettu pitävyys ja puristusvoima sekä entisestään parantunut sähkönjohtavuus, AKKUJEN HENKIINHERÄTTÄMINEN: täysin tyhjentyneitäkin akkuja voidaan ladata, uusi Force Mode -toiminto "herättelee" akkua 5 minuuttia täydellä teholla ja sen jälkeen palaa normaaliin latausohjelmaan, sulfatointuneiden akkujen elvytysohjelma, automaattinen havainnointijärjestelmä ohjaa diagnostiikka-antureiden avulla korjausta, joka on integroitu 9-vaiheiseen lataustoimintoon, lämpötilakompensointi: sensorit säättävät latausvirtaa vallitsevan lämpötilan mukaan ja estävät näin yllilatautumisen lämpimissä oloissa ja alilatauksen kylmässä. latausvirta 10A, max 230Ah akuille, tehontarve 150W, johdot: laturissa

Tuotekortti 139783

<https://verkkokauppa.raumanakku.fi/akkuvaraaja-noco-genius139783>

142cm (AC) + 217cm (DC) ja latauspuristimissa 55cm, kipinöimätön, asennusteline ja hihna sis, suojaukset: oikosulku – avoin virtapiiri – ylikuumeneminen – yllilataus – vääränapainen kytkentä, IP65, käyttölämpötila -20°C ... +40°C