

# Nippuside HellermannTyton MBT14SS 362x4,6 mm – RST, Paloturvallinen, Kapea ja Kestävä

HellermannTyton MBT14SS-nippuside tarjoaa varman ja paloturvallisen ratkaisun kaapeleiden kiinnitykseen vaativissa olosuhteissa. Kapea ja kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu side toimii ääriämpötiloissa ja kestää tärinää, kosteutta sekä korroosiota. Minimitilausmäärä on 100 kpl. Näkyvä hinta on yhden kappaleen hinta.



|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Kokotiedot             | 362X4,6 RST HELLERMANN TYTON |
| Tuotekoodi             | 810455                       |
| Valmistajan tuotekoodi | 111-93148                    |
| Paino (kg)             | 0.0043                       |
| Pinnoite               | A2 Ruostumaton               |
| Hinta                  | 1,80 €                       |

## Nippuside HellermannTyton MBT14SS 362x4,6 mm – Luotettava sidonta vaativiin olosuhteisiin

Tämä HellermannTytonin MBT14SS-nippuside (tuotekoodi 111-93148) on suunniteltu varmistamaan kaapeleiden ja letkujen turvallinen kiinnitys vaativissa ympäristöissä. Valmistettu kapeasta mutta lujasta **ruostumattomasta teräksestä (SS304)**, side kestää hyvin tärinää, kosteutta, kemikaaleja ja lämpötilavaihteluita.

### Kompakti mutta tehokas

Leveydeltään vain 4,6 mm oleva nippuside on kevyt ja ketterä asentaa, mutta silti riittävän vahva kestämiin jopa **900 N vetolujuuden**. Sen **pallolukitus** takaa varman kiinnityksen ilman hammastettua rakennetta, mikä estää materiaalin heikkenemistä ajan saatossa.

### Sään- ja palonkestävä rakenne

Side toimii laajalla lämpötila-alueella **-80 °C – +538 °C**, ja se on sekä **palamaton** että **halogeenivapaa**. Näin ollen se soveltuu käytettäväksi myös kohteissa, joissa vaaditaan

korkeaa paloturvallisuutta – kuten **raskas-, laiva- ja kemianteollisuudessa**.

## **Tekniset tiedot**

- **Pituus:** 362 mm
- **Leveys:** 4.6 mm
- **Vetolujuus:** 900 N
- **Nipun halkaisija:** 17–102 mm
- **Paksuus:** 0.3 mm
- **Massa (ilman pakkausta):** 0.0043 kg
- **Pakkauskoko:** 100 kpl

## **Lisäominaisuudet**

- Säänkestävä ja UV-stabiloitu
- ROHS-yhteensopiva ja halogeenivapaa
- Tärinänkestävä pallolukitus
- Ei sisällä vaarallisia aineita

MBT14SS on varma ja monipuolinen valinta silloin, kun sidontaratkaisulta edellytetään sekä keveyttä että kestävyyttä. Se on suunniteltu kestävänsä vuosien rasitukset ilman kompromisseja turvallisuudessa tai suorituskyvyssä.