

O-Rengas Nitriili (NBR90) 201- mm

Kestää seuraavia aineita:

Alifaattiset hiilivedyt (propaani, butaani, raakaöljy, mineraaliöljy ja voiteluaineet, diesel-polttoaineet, polttoöljy)

Kasvis- ja mineraaliöljyt sekä rasvat

HFA-, HFB- ja HFC-nesteet

Monet laimennetut hapot, emäkset ja suolaliuokset matalissa lämpötiloissa

Vesi (erikoisseoksilla jopa 100°C asti)



Tuotekoodi

R11610

Nimi	Koodi	Hinta
O-RENGAS NBR70 OR 270,0x3,0	142681	14,95 €
O-RENGAS NBR90 OR 285,1x6,99	142953	52,95 €
O-rengas NBR90 OR 266,07x6,99	143145	23,95 €
O-Rengas NBR90 OR 215,27x6,99	134393	23,95 €
O-Rengas NBR90 OR 227,97x7,0	115554	23,95 €
O-Rengas NBR90 OR 240,67x6,99	123712	19,95 €
O-Rengas NBR90 OR 253,37x7,0	116254	19,95 €
O-Rengas NBR90 OR 278,77x6,99	132962	19,95 €
O-Rengas NBR90 OR 304,17x6,99	115555	29,95 €
O-Rengas NBR90 OR 367,76x6,99 90SH	132965	29,95 €
O-Rengas NBR90 OR 405,26x6,99 90SH	135598	29,95 €

Lämmön ja kylmän kestävyys

Lämmön kestävyys:

- Kestää lämpöä 100°C asti
- Lyhyemmällä käyttöiällä 120°C asti (suuremmissa lämpötiloissa vanheneminen nopeutuu)
- Vanheneminen on hitaampaa kuumassa öljyssä kuin kuumassa ilmassa

Kylmän kesto:

- Nitriili kestää kylmää koostumuksesta riippuen -20°C ja -50°C välillä