

Kierrelukite Loctite 242 250 ml

Loctite 242 on keskivahva ja keskoviskoosinen kierrelukite metallikierteille (M36 asti). Se estää löystymisen ja vuotamisen iskujen ja tärinän vaikutuksesta. Thixotrooppinen koostumus ehkäisee valumista, ja lukite voidaan purkaa tavallisilla käsityökaluilla. Nopeasti kiinnittyvä ja helppo levittää.



Kokotiedot	250ML
Tuotekoodi	533099
Valmistajan tuotekoodi	229272
Tuotemerkki	Loctite
Paino (kg)	0.3180
Pakkauskoko	250 ml
Hinta	315,00 €

Loctite 242 – Keskivahva kierrelukite metalleille

Loctite 242 on anaerobisesti kovettuva, keskivahva kierrelukite, joka estää kierreyhteyksien löystymisen ja vuotamisen tärinän ja iskujen vaikutuksesta. Se sopii erinomaisesti metallikierteille (M36 asti) ja voidaan purkaa tarvittaessa käsityökaluilla.

Tehokas ja helppokäyttöinen

Loctite 242:n thixotrooppinen koostumus estää valumisen ja helpottaa tarkkaa levitystä. Se kovettuu ilman hapen vaikutusta kierreliitoksen sisällä ja muodostaa vahvan, mutta purettavissa olevan lukituksen.

Ominaisuudet ja hyödyt

- Keskivahva lukitus – purettavissa käsityökaluilla
- Nopea kiinnittyminen (5–20 min)
- Thixotrooppinen koostumus estää valumisen
- Sopii teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja messinkikierteille
- Kestää tärinää ja iskuja – estää löystymisen ja vuotamisen
- Käyttölämpötila: -55 °C...+150 °C

Käyttöohjeet

Tuotekortti 533099

<https://verkkokauppa.raumanakku.fi/kierrelukite-loctite-242533099>

- Puhdista kierreliitoksen pinnat Loctite-puhdistusaineella
- Levitä muutama tippa lukitetta pultin kierteille tai reiän pohjalle
- Kiristä liitos haluttuun momenttiin
- Irrota tarvittaessa käsityökaluilla – pitkä liitos voi vaatia lämpökäsittelyn (250 °C)

Loctite 242 on luotettava valinta kierreliitosten varmistamiseen mekaanisissa ja teollisissa sovelluksissa.