

# Optima, Red Top, AGM Akku RT F 4.2, 12 V, 50 Ah

Optima-lyijyakkuja käytetään käynnistys- ja varavoima-akkuina.

Akut perustuvat Optiman Spiralcell Technology™ -rakenteeseen, missä kennot ovat rullamuodossa perinteisen levytekniikan sijasta. Elektrolyytti on sidottu rullatut lyijylevyt erottavaan lasikuitumattoon. Täten on saatu aikaan täysin suljettu, huoltovapaa, tärinän kestävä rakenne. Akun sisäinen resistanssi on hyvin pieni, noin 3?, joten Optima-akut antavat erittäin suuren käynnistysvirran. Pikalataus jopa 300A virralla on mahdollista. Optima-akkujen elinikä on 3-5 kertainen tavalliseen lyijyakkuun verrattuna.

Akut soveltuvat käyttöön laajalle lämpötila-alueelle – 40°C... +60°C. Valikoimaan kuuluu sekä käynnistys- että syväpurkaussovelluksiin soveltuvia malleja.



Kokotiedot	RT F 4.2, 12V, 50AH, 254x185x184
Tuotekoodi	140004
Valmistajan tuotekoodi	1050U Special
EAN	4016987128237
Tuotemerkki	Optima
Paino (kg)	17.5000
Pituus (mm)	254.0000
Leveys (mm)	185.0000
Korkeus (mm)	184.0000
CCA	815
Akun kapasiteetti	50 Ah
Jännite (V)	12V
Hinta	240,00 € 191,24 € (alv 0 %)

Optima-lyijyakkuja käytetään käynnistys- ja varavoima-akkuina.

Akut perustuvat Optiman Spiralcell Technology™ -rakenteeseen, missä kennot ovat rullamuodossa perinteisen levytekniikan sijasta. Elektrolyytti on sidottu rullatut lyijylevyt erottavaan lasikuitumattoon. Täten on saatu aikaan täysin suljettu, huoltovapaa, tärinän kestävä rakenne. Akun sisäinen resistanssi on hyvin pieni, noin 3?, joten Optima-akut antavat erittäin suuren käynnistysvirran. Pikalataus jopa 300A virralla on mahdollista. Optima-akkujen elinikä on 3-5 kertainen tavalliseen lyijyakkuun verrattuna.

Akut soveltuvat käyttöön laajalle lämpötila-alueelle – 40°C... +60°C. Valikoimaan kuuluu sekä käynnistys- että syväpurkaussovelluksiin soveltuvia malleja.