

Optima, Red Top, AGM Akku RT U 3.7, 12 V, 44 Ah

Optima-lyijyakkuja käytetään käynnistys- ja varavoima-akkuina. Akut perustuvat Optiman Spiralcell Technology™ -rakenteeseen, missä kennot ovat rullamuodossa perinteisen levytekniikan sijasta. Elektrolyytti on sidottu rullatut lyijylevyt erottavaan lasikuitumattoon. Täten on saatu aikaan täysin suljettu, huoltovapaa, tärinän kestävä rakenne. Akun sisäinen resistanssi on hyvin pieni, noin 3?, joten Optima-akut antavat erittäin suuren käynnistysvirran. Pikalataus jopa 300A virralla on mahdollista. Optima-akkujen elinikä on 3-5 kertainen tavalliseen lyijyakkuun verrattuna. Akut soveltuvat käyttöön laajalle lämpötila-alueelle – 40°C... +60°C. Valikoimaan kuuluu sekä käynnistys- että syväpurkaussovelluksiin soveltuvia malleja.



Kokotiedot	RT U 3.7, 12V, 44AH, 237x172x197
Tuotekoodi	140008
Valmistajan tuotekoodi	925U
EAN	4016987113561
Tuotemerkki	Optima
Paino (kg)	15.0000
Pituus (mm)	237.0000
Leveys (mm)	172.0000
Korkeus (mm)	197.0000
CCA	730 A
Akun kapasiteetti	44 Ah
Jännite (V)	12V
Hinta	225,00 € 179,28 € (alv 0 %)

Optima-lyijyakkuja käytetään käynnistys- ja varavoima-akkuina.

Akut perustuvat Optiman Spiralcell Technology™ -rakenteeseen, missä kennot ovat rullamuodossa perinteisen levytekniikan sijasta. Elektrolyytti on sidottu rullatut lyijylevyt erottavaan lasikuitumattoon. Täten on saatu aikaan täysin suljettu, huoltovapaa, tärinän kestävä rakenne. Akun sisäinen resistanssi on hyvin pieni, noin 3?, joten Optima-akut antavat erittäin suuren käynnistysvirran. Pikalataus jopa 300A virralla on mahdollista. Optima-akkujen elinikä on 3-5 kertainen tavalliseen lyijyakkuun verrattuna.

Akut soveltuvat käyttöön laajalle lämpötila-alueelle – 40°C... +60°C. Valikoimaan kuuluu sekä käynnistys- että syväpurkaussovelluksiin soveltuvia malleja.