

Optima, Red Top, AGM Akku RT U 4.2, 12 V, 50 Ah

Optima-lyijyakuja käytetään käynnistys- ja varavoima-akkuina. Akut perustuvat Optiman Spiralcell Technology™ -rakenteeseen, missä kennot ovat rullamuodossa perinteisen levytekniikan sijasta. Elektrolyytti on sidottu rullatut lyijylevyt erottavaan lasikuitumattoon. Täten on saatu aikaan täysin suljettu, huoltovapaa, tärinän kestävä rakenne. Akun sisäinen resistanssi on hyvin pieni, noin 3?, joten Optima-akut antavat erittäin suuren käynnistysvirran. Pikalataus jopa 300A virralla on mahdollista. Optima-akkujen elinikä on 3-5 kertainen tavalliseen lyijyakuun verrattuna. Akut soveltuvat käyttöön laajalle lämpötila-alueelle – 40°C... +60°C. Valikoimaan kuuluu sekä käynnistys- että syväpurkaussovelluksiin soveltuvia malleja.



Kokotiedot	RT U 4.2, 12V, 50AH, 254x172x200
Tuotekoodi	140007
Valmistajan tuotekoodi	1050U
EAN	4016987113486
Tuotemerkki	Optima
Paino (kg)	17.6000
Pituus (mm)	254.0000
Leveys (mm)	172.0000
Korkeus (mm)	200.0000
CCA	815
Akun kapasiteetti	50 Ah
Jännite (V)	12V
Hinta	240,00 €

Optima-lyijyakuja käytetään käynnistys- ja varavoima-akkuina.

Akut perustuvat Optiman Spiralcell Technology™ -rakenteeseen, missä kennot ovat rullamuodossa perinteisen levytekniikan sijasta. Elektrolyytti on sidottu rullatut lyijylevyt erottavaan lasikuitumattoon. Täten on saatu aikaan täysin suljettu, huoltovapaa, tärinän kestävä rakenne. Akun sisäinen resistanssi on hyvin pieni, noin 3?, joten Optima-akut antavat erittäin suuren käynnistysvirran. Pikalataus jopa 300A virralla on mahdollista. Optima-akkujen elinikä on 3-5 kertainen tavalliseen lyijyakuun verrattuna.

Akut soveltuvat käyttöön laajalle lämpötila-alueelle – 40°C... +60°C. Valikoimaan kuuluu sekä käynnistys- että syväpurkaussovelluksiin soveltuvia malleja.