

Putkikierretiiviste Loctite 5400 50 ml

Loctite 5400 on keskitason lujuuden anaerobinen putkikierretiiviste, joka tiivistää ja lukitsee metallikierteet luotettavasti – ilman vaarallisia aineita. Soveltuu jopa M80/R3” kokoisille liitoksille.



Kokotiedot	50ML
Tuotekoodi	533562
Valmistajan tuotekoodi	1953600
Tuotemerkki	Loctite
Valmistajan tuotesivu	<a target="_blank"
Ulkonäkö ja tuoksu	Kellertävä
Pakkauskoko	50 ml
Lujuus	Keskivahva
Irroituslujuus	19,0 N·m
Viskositeetti	12500.0 mPa·s
Hinta	40,95 €

Loctite 5400 putkikierretiiviste – tiivis ja turvallinen ratkaisu metallikierteisiin

Etsitkö luotettavaa tapaa lukita ja tiivistää metallikierrelitokset ilman vaaraa tai sotkua? **Loctite 5400** tarjoaa juuri sen – ja paljon muuta. Tämä oranssinkeltainen, tiksotrooppinen tiiviste on suunniteltu erityisesti ammattilaisille, jotka arvostavat tehokkuutta, puhtautta ja turvallisuutta.

Monipuolinen ja turvallinen valinta

Loctite 5400 sopii kaikenlaisille metallikierteille aina kokoon M80/R3” asti. Se kovettuu anaerobisesti eli ilman happea, jolloin muodostuu luja, värinäkkestävä lukitus. Tuote ei sisällä merkintävelvollisia karsinogeenia, mutageeneja tai lisääntymismyrkyllisiä aineita – erinomainen valinta työympäristöihin, joissa turvallisuus on etusijalla.

Käyttövalmis ratkaisu

- **Välitön matalapaineen tiivistys** – toimii myös kylmissä olosuhteissa
- **Keskivahva pitolujuus** – mahdollistaa tarvittaessa liitoksen avaamisen
- **Ei kutistu, valu tai tuki järjestelmiä**
- **UV-valossa fluoresoiva** – helpottaa laadunvarmistusta

- **Erinomainen kestävyys** – kestää polttoaineita, öljyä, jäähdytysnesteitä ja hydraulinesteitä

Sovelluskohteet

Soveltuu erinomaisesti muun muassa:

- Hydraulijärjestelmien putkiliitoksiin
- Öljy- ja kaasulinjoihin
- Teollisuusputkistoihin ja mekaanisiin kokoonpanoihin

Tekniset tiedot

- **Kovettumismekanismi:** Anaerobinen
- **Lujuus:** Keskitaso (breakaway torque: 19 Nm, M10 ruuvilla)
- **Käyttölämpötila:** -55°C – +150°C
- **Viskositeetti:** 12 500 mPa·s
- **Pakkauskoko:** 50 ml
- **Yhteensopivuus:** Teräs, ruostumaton teräs, alumiini, messinki

Valitse Loctite 5400, kun haluat varman tiivistyksen ilman kompromisseja turvallisuudessa tai laadussa.