

Ruuvitaltta Bahco BE-8040S 0.8X4X100 mm, 1000V

• Tieteellisen ERGO(TM)-prosessin mukaisesti kehitetty ruuvitaltta; Eristetty ERGO(TM) VDE-ruuvitaltta uraruuveille; Fosfatoitu kärki lisää tarkkuutta; kolmikomponenttikahva takaa käyttäjämukavuuden pehmeä materiaali ja uritettu pinta tarjoavat erinomaisen otteen ja paremman voiman välityksen; Kahvan vierimätön litteä iskupinta; Integroitu ripustusreikä; Oikean kärjen valinta on helppoa, koska kahva on värikoodattu ja kupupäässä on kestävä symboli; Ekstra pienessä kahvassa ei väri koodausta, koot 2.5 - 3.5; Kestävää erikoisterästä, eriste valettu suoraan terälle; Jännitteisten laitteiden parissa työskentelyyn, korkeintaan 1 000 V; Tarkastettu yksittäin ja valmistettu standardin IEC 60900 mukaisesti, 10 000 voltin vesikylpytesti; Standardit: ISO 2380/DIN 5264



| | |
|------------------------|--------------------|
| Kokotiedot | 0.8X4X100MM, 1000V |
| Tuotekoodi | 526223 |
| Valmistajan tuotekoodi | BE-8040S |
| EAN | 7314150033089 |
| Tuotemerkki | Bahco |
| Paino (kg) | 0.0270 |
| Halkaisija (mm) | 4,0 |
| Kokonaispituus (mm) | 222 |
| Työskentelypituus (mm) | 100 |
| Hinta | 8,30 € |

- Tieteellisen ERGO(TM)-prosessin mukaisesti kehitetty ruuvitaltta
- Eristetty ERGO(TM) VDE-ruuvitaltta uraruuveille
- Fosfatoitu kärki lisää tarkkuutta
- kolmikomponenttikahva takaa käyttäjämukavuuden pehmeä materiaali ja uritettu pinta tarjoavat erinomaisen otteen ja paremman voiman välityksen
- Kahvan vierimätön litteä iskupinta
- Integroitu ripustusreikä
- Oikean kärjen valinta on helppoa, koska kahva on värikoodattu ja kupupäässä on kestävä symboli
- Ekstra pienessä kahvassa ei väri koodausta, koot 2.5 - 3.5
- Kestävää erikoisterästä, eriste valettu suoraan terälle
- Jännitteisten laitteiden parissa työskentelyyn, korkeintaan 1 000 V
- Tarkastettu yksittäin ja valmistettu standardin IEC 60900 mukaisesti, 10 000 voltin vesikylpytesti
- Standardit: ISO 2380/DIN 5264