

Hitsauspuikko P 62 mR 2,5 mm, 2KG/PKT, 12KG/Kartonki

HUOM! Hitsauslisäaineet myydään kiloittain ja hinnoittelu on kiloperusteinen. Näkyvässä oleva hinta on yhden kilon hinta.



Kokotiedot	2,5MM, 2KG/PKT, 12KG/KARTONKI
Tuotekoodi	501041
Valmistajan tuotekoodi	7162-2500
Tuotemerkki	Elga
Paino (kg)	12.0000
Myyntiyksikkö	KG
Hinta	15,95 €

Emäspäällysteinen, erittäin alhaisen vetypitoisuuden ja nimellisen 0.9 % Ni -koostumuksen omaavaa hitsiainetta tuottava hitsauspuikko. Hitsiaineen sitkeys on erinomainen aina -60 °C saakka. P 62MR -puikon ominaisuudet on optimoitu hitsaajan näkökulmasta ja se tuottaa hienosuomuisen palkopinnan, sekä helposti irtoavan kuonan. Puikkokoot aina 3,25 x 350 mm kokoon asti ovat ohutpäällysteisiä ja sopivat siten erinomaisesti myös juuripalkojen ja vaikeasti luoksepäästävien kohteiden hitsaukseen. Erinomaisten CTOD-kokeella mitattujen murtumissitkeysominaisuuksiensa ansioista P 62MR soveltuu off-shore -kohteisiin. Lisäaine täyttää NACE vaatimukset.

- Päällystetyyppi: Emäs
- Riittoisuus: 110-120 %
- Hitsausvirta: DC +/-, AC OCV = 70 V, juuripalot: DC-
- Uudelleenkuivauslämpötila: 350 °C, 2 h
- Koostumus p-% C 0.06, Si 0.3, Mn 1.3, P 0.01, S 0.005, Ni 0.9
- Myötölujuus, Re: 530 MPa
- Murtolujuus, Rm: 610 MPa
- Murtovenymä 25 %
- Iskusitkeys, CV: -60 °C • 60 J
- Vetypitoisuus/100 g hitsiainetta: =5 ml

Hyväksynät: MRS 5Y42 HHH, BV 3Y HHH, LR 3m, 5Y 40 H5, CE, ABS 3,3Y, DNV 5Y46 H5

Luokitus: EN 499 ~E 46 5 1Ni B 32 H5, EN ISO 2560-A ~E 46 5 1Ni B 32 H5, AWS A5.5 E7018-G / (E 8018-G) **