

Kierrelukite Loctite 243 50 ml

Loctite 243 – Luotettava keskiluja kierrelukite

Loctite 243 on yleiskäyttöön soveltuva keskiluja kierrelukite, joka estää pulttien, muttereiden ja vaarnaruuveiden löystymisen tärinästä. Se toimii kaikilla metalleilla, kuten ruostumattomalla teräksellä ja alumiinilla, ja sietää öljyjen sekä epäpuhtauksien aiheuttamia haasteita. Purkaminen onnistuu tarvittaessa käsityökaluilla, mikä tekee tuotteesta täydellisen esimerkiksi huoltokohteisiin.



Kokotiedot	50ML
Tuotekoodi	501468
Valmistajan tuotekoodi	1335864
EAN	5010266167930
Tuotemerkki	Loctite
Paino (kg)	0.0820
Myyntiyksikkö	KPL
Pakkauskoko	50 ml
Hinta	68,95 €
	54,94 € (alv 0 %)

Loctite 243 – Luotettava ja monipuolinen kierrelukite

Loctite 243 on keskiluja, yleiskäyttöön suunniteltu kierrelukite, joka tarjoaa varman ja pitkäaikaisen suojan tärinän aiheuttamaa löystymistä vastaan. Tämä tuote on erinomainen valinta kaikille metallipinnoille, mukaan lukien ruostumaton teräs, alumiini ja pinnoitetut materiaalit. **Loctite 243** sietää teollisuusöljyä, kuten moottoriöljyä ja korroosiosuoja-aineita, joten se toimii luotettavasti myös vaativissa käyttöolosuhteissa.

Keskeiset ominaisuudet:

- **Keskiluja kierrelukite:** Purkaminen onnistuu helposti käsityökaluilla, mikä sopii huoltokohteisiin.
- **Monikäyttöisyys:** Toimii kaikilla metallipinnoilla, myös passiivisilla materiaaleilla, kuten ruostumattomalla teräksellä ja alumiinilla.
- **Tärinänkestävä:** Estää liitosten löystymisen pumpuissa, vaihteistoissa ja muissa tärinälle alttiissa sovelluksissa.
- **Lämmönkesto:** Toimintalämpötila -55 °C – +180 °C.

- **Nopea käsittelylujuus:** Käsittelylujuus saavutetaan 15 minuutissa ja lopullinen lujuus 3 tunnissa.

Käyttökohteet:

- Lukitsee vauhtipyörän, öljypohjan ja kampiakselin pultit.
- Tiivistää metallikehäiset stefat ja estää vuodot.
- Soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa tarvitaan turvallista ja tärinänkestävää kiinnitystä, kuten moottoreihin, vaihdelaatikoihin ja pumppuihin.

Tekniset tiedot:

- **Kierrekoko:** Maksimi M36
- **Lujuus:** Keskiluja
- **Irrotusmomentti M10-pultilla:** 20–26 Nm
- **Lämpötilakesto:** -55 °C – +180 °C

Loctite 243 on ihanteellinen ratkaisu sekä ammattikäyttöön että kotinikkareille, tarjoten luotettavaa suojaa tärinän ja korroosion aiheuttamia ongelmia vastaan. Se on myös hyväksytty elintarviketeollisuuden käyttöön, mikä lisää sen monipuolisuutta. Tilaa **Loctite 243** ja varmista, että liitoksesi pysyvät tiukasti paikoillaan!