

## Yleispikaliima Loctite 495 20 g

Loctite 495 on läpikuultava, väritön ja nopeasti kiinnittyvä yleispikaliima, joka soveltuu erinomaisesti muovien, kumin ja metallien liimaamiseen. Tämä juokseva pikaliima tarjoaa nopean tartunnan jo 5 sekunnissa, ja se kestää laajalla lämpötila-alueella -40 °C – 120 °C. Soveltuu myös polyolefiineille Loctite SF 770 -primerin kanssa.

Ominaisuudet:

Nopea kiinnittyminen (5–20 sekunnissa)

Matala viskositeetti – juokseva koostumus

Soveltuu muoville, kumille, metallille ja huukoisille pinnoille

Lämmönkesto -40 °C – 120 °C

Kestävä ja vahva liimaus (14,2 N/mm<sup>2</sup> leikkauslujuus)



Kokotiedot	20G
Tuotekoodi	501480
Valmistajan tuotekoodi	1921839
EAN	5010266495170
Tuotemerkki	Loctite
Paino (kg)	0.0300
Viskositeetti	40.0 mPa.s (cP)
Hinta	33,95 €
	27,05 € (alv 0 %)

### Loctite 495 – Nopea ja luotettava yleispikaliima

Kun tarvitset **nopeasti kiinnittyvää ja monikäyttöistä pikaliimaa**, **Loctite 495** on oikea valinta. Tämä **väritön ja juokseva liima** tarttuu tehokkaasti useisiin materiaaleihin, kuten muoviin, kumille ja metallille. Se sopii myös huukoisille pinnoille ja toimii polyolefiineilla yhdessä Loctite SF 770 -primerin kanssa.

### Miksi valita Loctite 495?

- **Nopea kiinnittyminen** – tartunta jo **5 sekunnissa**
- **Monipuolinen käyttö** – sopii muoville, kumille, metallille ja huukoisille pinnoille

- **Matala viskositeetti** – juokseva koostumus mahdollistaa tarkan annostelun
- **Laaja lämpötilakesto** – toimii lämpötiloissa **-40 °C – 120 °C**
- **Vahva liimaus** – leikkauslujuus jopa **14,2 N/mm<sup>2</sup>**

## Tekniset tiedot

Ominaisuus	Arvo
Väri	Läpikuultava, väritön
Viskositeetti	40 mPa·s (cP)
Kiinnittymisaika (teräs)	5 sekuntia
Rakojen täyttö	0,12 mm
Käyttölämpötila	-40 °C – 120 °C
Leikkauslujuus (miedosti karhennettu teräs)	14,2 N/mm <sup>2</sup>

## Käyttökohteet

Loctite 495 on erinomainen valinta mm. seuraaviin käyttötarkoituksiin:

- **Muovien ja kumien liimaus** – kiinnittää nopeasti ja kestävästi
- **Metalliliitokset** – vahva tartunta ja kestävä lopputulos
- **Korjaustyöt** – nopea ja luotettava ratkaisu moniin liimaustarpeisiin
- **Huokoiset materiaalit** – sopii erinomaisesti myös puulle ja huokoisille pinnoille

## Käyttöohjeet

1. Puhdista ja kuivaa liimattavat pinnat.
2. Levitä ohut kerros Loctite 495 -pikaliimaa toiseen pintaan.
3. Paina pinnat yhteen ja pidä paikoillaan muutama sekunti.
4. Lopullinen kovettuminen tapahtuu muutamassa tunnissa.

Loctite 495 tarjoaa nopean ja kestävästi liimauksen useille materiaaleille. **Valitse Loctite, kun haluat varmistaa pitävän lopputuloksen!**