

Kiinnite Loctite 638 50 ml

Ihanteellinen akseleille, hammas- ja hihnapyörille, muille sylinterimäisille osille
 Suuri lujuus kaikilla metalleilla, mukaanlukien passiiviset materiaalit (esim. ruostumaton teräs)
 Korkea lämpötilan kesto
 Sietää pieniä epäpuhtauksia, mukaanlukien teolliset öljyt
 DVGW hyväksyntä (EN 751-1): NG-5146AR0619



Kokotiedot	50ML
Tuotekoodi	501492
Valmistajan tuotekoodi	1803049
EAN	5010266638393
Tuotemerkki	Loctite
Paino (kg)	0.0800
Pakkausko	50 ml
Viskositeetti	2500.0 mPa.s (cP)
Hinta	74,95 €

LOCTITE® 638 on suunniteltu sylinterimäisten osien liimaamiseen, erityisesti kun vällys lähenee 0.25 mm:ä. Tuote kovettuu, kun se erotetaan ilmasta ja on kahden metallin välissä ja estää iskuista ja värinästä johtuvan löystymisen ja vuodon. Se ei ainoastaa toimi aktiiveilla metalleilla, vaan myös passiivisilla pinnoilla, kuivuen nopeasti. Tuotteella on hyvä lämmön- ja öljynkestävyys ja sallii pieniä pintavikoja