

Jakoavain Bahco ERGO 9073 0-34 mm, 12

• Säädetävät avaimet on kehitetty tieteellisen ERGO(TM)-prosessin mukaisesti; Leuka ei poistu edes avaimen suurimmassa avauskulmassa; Kapea pään muotoilu parantaa käytettävyyttä suorituskyvystä tinkimättä; Laserasteikko millimetreinä esisäätojä ja tarkkaa mittausta varten; Skydrol- ja öljynkestävä kumikahva; Taottua erikoisterästä yhdessä kappaleessa; Fosfatoitu, tarkkuuskarkaistu ja ruostesuojattu; Vasemmalle kiertyvä ruuvi; Standardit: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 ja BS 6333; Maksimaalinen mukavuus ja minimaalinen käyttövoima ergonomisen muotoilun ansiosta; Ergonominen termoplastinen elastomeerikahva jakaa paineen tasaisesti käteen vähentäen työtaturmien vaaraa; Kahva ei tunnu koskaan liian lämpimältä tai kylmältä ja se on öljyn- ja rasvankestävä. Pehmeäsuurikitkainen pinta pienentää luisumisen vaaraa; Samansuuntaiset leuat 15° kulmassa hyväätotetta ja par



Kokotiedot	0-34MM, 12
Tuotekoodi	502071
Valmistajan tuotekoodi	9073
EAN	7314150101702
Tuotemerkki	Bahco
Paino (kg)	0.7450
Avainväli (mm)	34
Kokonaispituus (mm)	308
Hinta	97,95 €

- Säädetävät avaimet on kehitetty tieteellisen ERGO(TM)-prosessin mukaisesti
- Leuka ei poistu edes avaimen suurimmassa avauskulmassa
- Kapea pään muotoilu parantaa käytettävyyttä suorituskyvystä tinkimättä
- Laserasteikko millimetreinä esisäätojä ja tarkkaa mittausta varten
- Skydrol- ja öljynkestävä kumikahva
- Taottua erikoisterästä yhdessä kappaleessa
- Fosfatoitu, tarkkuuskarkaistu ja ruostesuojattu
- Vasemmalle kiertyvä ruuvi
- Standardit: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 ja BS 6333
- Maksimaalinen mukavuus ja minimaalinen käyttövoima ergonomisen muotoilun ansiosta
- Ergonominen termoplastinen elastomeerikahva jakaa paineen tasaisesti käteen vähentäen työtaturmien vaaraa

Tuotekortti 502071

<https://verkkokauppa.raumanakku.fi/jakoavain-bahco-ergo-9073502071>

- Kahva ei tunnu koskaan liian lämpimältä tai kylmältä ja se on öljyn- ja rasvankestävä.
Pehmeä suurikittainen pinta pienentää luisumisen vaara
- Samansuuntaiset leuat 15° kulmassa hyvää otetta ja parasta ulottuvuutta varten
- Ensiluokkaista tehoa tarkkuuskarkaistun ja suorituskykyisen terässeoksen ansiosta