

Täytelanka Cromacore DW 308L 1,2 mm, 15KG/KELA

Ruostumattoman teräksen rutiilitäytelanka.



**Cromacore
DW 308L**

Luokitus:
 AWS A5.22 E 308LT0-4L1
 ISO 17833-A T 19 9 L R M/C 3
 Werkstoff no. 1.4316

Kuvaus:
 Cromacore DW 308L on 18% Cr / 10% Ni -tyyppisten ruostumattomien terästen AISI 304L ja vastaavat hitsaamiseen tarkoitettu rutiilitäytelanka. Se soveltuu myös stabiloituja AISI 347 ja 321 -laatuja hitsaamiseen käyttämällä lämpötiloin alle 400°C. Kaari palaa erittäin vakasti ja roiskeettomasti tuottaen kirkkaan ja sileän pinnan sekä tseiritölvän kuonan. Cromacore DW 308L:ää käytetään lähinnä jalkaosenoissa ja alapienoissa ja se on ihanteellinen pienrahtisiin.

Hitsausennot:



Hitsausvirta:
DC +

Hyötyluku:
87%

Suojakaasu:

80% Ar + 20% CO₂, 22-25 l/min

100% CO₂, 22-25 l/min

Vapaa langanpituus:
15-25 mm

Koostumus p-%

C	Si	Mn	Cr	Ni
0.03	0.2	1.2	18.2	10.0

Mekaaniset ominaisuudet

Typillinen

Myöskäisyys, Rp0.2%: 400 MPa

Murtokäisyys, Rm: 570 MPa

Murtovenyäjä: 42%

Iskusikeitys, CV: -20°C • 43 J

Ferriittipitoisuus:
FN 6

Hyväksynnät:


TUV 07380.02

DNV 308L


GL 4550S

CE

Suosittelava hitsausparametriaue:



Hitsalaieentuoetto kg/h:



Tuotetiedot:

Halk. mm
0.9
1.2

Kokotiedot	1,2MM, 15KG/KELA
Tuotekoodi	525169
Valmistajan tuotekoodi	95701012
EAN	7393995062379
Tuotemerkki	Elga
Myyntiyksikkö	KG
Hitsausmenetelmä	MIG/MAG
Langan halkaisijat (mm)	1.2 mm
Hinta	20,95 €