

Kemppi Mastertig 235ACDC Konepaketti

- MT235ACDCGM MASTERTIG VIRTALÄHDE 230A AC/DC
- MTP35X MASTERTIG PANEELI 7" TFT DC AC/DC
- T25MT KULJETUSKÄRRY 2 PYÖRÄÄ
- TX225GS8 TX 225 GS 8M TIG POLTIN
- TXR20 KAUKOSÄÄDIN G, KEINUKYTKIN
- 6184211 MAADOITUSKAAPELI 25 MM2 5M



Kokotiedot	230A AC/DC
Tuotekoodi	529386
Tuotemerkki	Kemppi
Hitsausmenetelmä	TIG
Hitsausalue TIG	10-230A
Liitäntäjännite 1~ 50/60 Hz	230V
Generaattorin vähimmäisteho (kW)	8,1
Kahvan tyyppi	Suuri poltinpää
Kaulan tyyppi	Kääntyvä S-kaula
Jäähdytystapa	Kaasujäähdytys
Kaukosäädin	Kyllä
Liitintyyppi (säätö)	R1/4, 7-nastainen
Hitsauspuikkojen koot (mm)	1,6-5,0
Kuormitettavuus 40 % ED	230A / 19,2V
EMC-luokka	A
Standardit	IEC 60974-1,-3,-10, IEC 61000-3-12
Hinta	Pyydä tarjous

MasterTig nostaa hitsauslaadun, käytettävyyden ja energiatehokkuuden uudelle tasolle AC TIG- ja DC TIG -hitsauksessa.

Suurempi hitsausnopeus; Kaksoispulssitoiminto lisää kuljetusnopeutta ja pienentää lämmöntuontia 20 %

Nopeampi säätö; Weld Assist auttaa määrittämään optimaaliset säädöt helppoon ja tuottavaan hitsaukseen

Matalammat melutasot; MasterTig tuottaa AC-hitsauksessa alhaisemman melutason kuin kilpailijat

Sisältää 7 tuuman TFT-värinäytöllä varustetun käyttöliittymän, joka sisältää Weld Assist -toiminnon ja 99 muistikanavaa prosessia kohti.

Weld Assist asettaa hitsauskohteeseen sopivat parametrit ja auttaa jokaista hitsaajaa kohti tarkkaa ja tuottavaa hitsausta.

Tuotekortti 529386

<https://verkkokauppa.raumanakku.fi/kemppi-mastertig-235acdc529386>

Sisältää useita hyödyllisiä toimintoja TIG-hitsauksen parantamiseksi.

Kuljetuskärryn PivotSafe-mekanismi mahdollistaa suojakaasupullon lastauksen suoraan lattiatasolta, joten raskasta kaasupulloa ei tarvitse nostaa.

Jalkapoljinsäädin ja käsikaukosäädin saatavilla.

Voidaan liittää WeldEye pilvipalveluun.