

3M™ hiukkassuodatin, P3 R, 2135

Suojaa monenlaisilta pölyiltä, sumuilta ja hiukkasilta

Vaihtoehdot P1-, P2- tai P3-suojaukselle

Sisältää 3M:n bajonettiliitännän

Kevyt malli ja alhainen hengitysvastus

Matala profiili rajoittaa näkökenttää mahdollisimman vähän

Yhteensopiva 3M™ bajonettiliitännällä varustettujen puoli- ja kokonaamareiden kanssa

Sinun tarvitsee vain kohdistaa suodattimet ja kiertää ne paikalleen.



Kokotiedot	P3
Tuotekoodi	509693
Valmistajan tuotekoodi	T2135
EAN	8887862384224
Tuotemerkki	3M
Paino (kg)	0.3060
Myyntiyksikkö	PARI
Hinnoitteluyksikkö	PR
Hinta	16,95 €

3M™ hiukkassuodattimet suojaavat monenlaiselta pölyltä, sumulta ja muilta hiukkasilta. 3M:n hiukkassuodattimissa on alhainen hengitysvastus, hyvä tasapaino ja ohut, taakse suuntautuva profiili, joka on suunniteltu optimoimaan näkökenttää hengityssuojainta käytettäessä. Valittuja valikoiman suodattimia voidaan käyttää yhdessä 3M™ 501-suodatinkiinnikkeen sekä 3M™ kaasu- ja höyrysuodattimen kanssa, jolloin saadaan aikaan yhdistetty kaasu-, höyry- ja hiukkassuoja.

3M™ hiukkassuodattimet suojaavat monenlaiselta pölyltä, sumulta ja muilta hiukkasilta. 3M:n hiukkassuodattimissa on alhainen hengitysvastus, hyvä tasapaino ja ohut, taakse suuntautuva profiili, joka on suunniteltu optimoimaan näkökenttää hengityssuojainta käytettäessä. Valittuja valikoiman suodattimia voidaan käyttää yhdessä 3M™ 501-suodatinkiinnikkeen sekä 3M™ kaasu- ja höyrysuodattimen kanssa, jolloin saadaan aikaan yhdistetty kaasu-, höyry- ja hiukkassuoja. Suodattimia on saatavana P2- ja P3-suorituskykytasolla, ja niissä on kovia kotelovaihtoehtoja raskaisiin käyttöympäristöihin sekä tilanteisiin, joissa vaaditaan helppoa dekontaminaatiota. Suodattimet on helppo napsauttaa paikoilleen kohdistamalla liitännät ja kiertämällä ne paikoilleen. Suodattimet sopivat kaikkiin 3M™ uudelleenkäytettäviin hengityssuojaimiin, joissa on bajonettiliitäntä. Käytä 3M Service Life and Select -ohjelmistoa (osoitteesta www.3M.com/sls) saadaksesi selville, mikä suodatin sopii ympäristöösi, ja apuna suodattimen vaihtoaikataulun toteutuksessa.