

Mittajohdot Fluke Twistguard 2+4 mm PÄÄ

Fluke TL175 TwistGuard™ mittausjohdot ovat maailman ainoat mittausjohdot, joissa on säädettävä mittapään kärkisuojaus (soveltuu eri käyttöympäristöihin). Kääntämällä mittapäästä, saadaan paljaan metalliosan pituudeksi valittua 19 mm tai 4 mm. Samalla vaihtuu myös mittapäässä näkyvä turvaluokitusmerkintä (19 mm = CAT II 1000V & 4 mm = CAT III 1000V / CAT IV 600V).

Patentoitu mittapään paljaan osan pituuden säätö vastaa täysin uusia turvamääräyksiä (astuivat voimaan 1.3.2011, EN61010-031).

Uusi WearGuard™ -johdon kulumisen ilmaisin. Silikonimittausjohdoissa on kaksikerrospinnoite: mikäli sisemmän pinnoitteen väri tulee näkyviin, tulee mittausjohdot vaihtaa välittömästi (ovat kuluneet, vahingoittuneet yms eivätkä näinollen ole enää turvalliset käyttää).

Kaksoiseristyt silikoni johdot kestävät korkeita ja matalia lämpötiloja.

Erikoisvahva vedonpoisto mittausjohdot molemmissa päissä (testattu yli 30000 taivutusta



Kokotiedot	2+4MM PÄÄ
Tuotekoodi	528633
Valmistajan tuotekoodi	FLUKE TL175E
Tuotemerkki	Fluke
Hinta	89,95 €
	71,67 € (alv 0 %)

Fluke TL175 TwistGuard™ mittausjohdot ovat maailman ainoat mittausjohdot, joissa on säädettävä mittapään kärkisuojaus (soveltuu eri käyttöympäristöihin). Kääntämällä mittapäästä, saadaan paljaan metalliosan pituudeksi valittua 19 mm tai 4 mm. Samalla vaihtuu myös mittapäässä näkyvä turvaluokitusmerkintä (19 mm = CAT II 1000V & 4 mm = CAT III 1000V / CAT IV 600V).

- Patentoitu mittapään paljaan osan pituuden säätö vastaa täysin uusia turvamääräyksiä (astuivat voimaan 1.3.2011, EN61010-031).
- Uusi WearGuard™ -johdon kulumisen ilmaisin. Silikonimittausjohdoissa on kaksikerrospinnoite: mikäli sisemmän pinnoitteen väri tulee näkyviin, tulee mittausjohdot vaihtaa välittömästi (ovat kuluneet, vahingoittuneet yms eivätkä näinollen ole enää turvalliset käyttää).
- Kaksoiseristyt silikoni johdot kestävät korkeita ja matalia lämpötiloja.
- Erikoisvahva vedonpoisto mittausjohdot molemmissa päissä (testattu yli 30000 taivutusta ilman ongelmia).
- Vakiomallin suojatut 4mm banaaniliittimet sopivat kaikkiin yleisimpiin yleismittareihin.
- Turvaluokitukset: CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A max.
- Mittapäässä aina näkyvissä valittu mittausympäristön luokitus
- TL175 sisältää 2 mm mittakärjet
- TL175E sisältää irroitettavat 4 mm jousikuormitetut mittakärjet