

Jakoavain Bahco 31 8"

• Sopii putkiin • Yhdessä päässä hauenleuka pyöreiden mutterien ja pulttien löysäämiseen, pyöreiden kohteiden säätämiseen jne. yhtä tehokas molempiin suuntiin • Hauenleuka säädettävillä leuoilla yhdessä päässä ja hammastettu putkileuka toisessa päässä putkiasennuksia varten • Erittäin suuri leukaväli, tavallisia avaimia lyhyempi kahva helpottaa käyttöä rajoitetuissa tiloissa • Kapea pään muotoilu parantaa käytettävyyttä suorituskyvystä tinkimättä • Samansuuntaiset leuat 15° kulmassa hyvä otetta ja parasta ulottuvuutta varten • Laserasteikko millimetreinä esisäätöjä ja tarkkaa mittausta varten • Ensiluokkaista tehoa tarkkuuskarkaistun ja suorituskykyisen teräsooksen ansiosta • Fosfatoitu, tarkkuuskarkaistu ja ruostesuojattu • Vasen säätöruuvi • Standardit: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 ja BS 6333 • IP: Teollisuuspakkaus • Erittäin laaja leukaväli ja kiinnitysleuka pi



Kokotiedot	8"
Tuotekoodi	513533
Valmistajan tuotekoodi	31
EAN	7314150004942
Tuotemerkki	Bahco
Paino (kg)	0.2780
Avainväli (mm)	32
Kokonaispituus (mm)	209
Hinta	51,95 €

- Sopii putkiin
- Yhdessä päässä hauenleuka pyöreiden mutterien ja pulttien löysäämiseen, pyöreiden kohteiden säätämiseen jne. yhtä tehokas molempiin suuntiin
- Hauenleuka säädettävillä leuoilla yhdessä päässä ja hammastettu putkileuka toisessa päässä putkiasennuksia varten
- Erittäin suuri leukaväli, tavallisia avaimia lyhyempi kahva helpottaa käyttöä rajoitetuissa tiloissa
- Kapea pään muotoilu parantaa käytettävyyttä suorituskyvystä tinkimättä
- Samansuuntaiset leuat 15° kulmassa hyvää otetta ja parasta ulottuvuutta varten
- Laserasteikko millimetreinä esisäätöjä ja tarkkaa mittausta varten
- Ensiluokkaista tehoa tarkkuuskarkaistun ja suorituskykyisen teräsooksen ansiosta
- Fosfatoitu, tarkkuuskarkaistu ja ruostesuojattu
- Vasen säätöruuvi
- Standardit: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 ja BS 6333
- IP: Teollisuuspakkaus

Tuotekortti 513533

<https://verkkokauppa.raumanakku.fi/jakoavain-bahco-31513533>

- Erittäin laaja leukaväli ja kiinnitysleuka pikakiinnityksellä
- 15° pää
- Taottua erikoisterästä yhdessä kappaleessa