

MIG-Hitsauskone Kemppi Kempact 2530, Ilman Poltinta

Kempact MIG 2530 MIG/MAG-hitsauskone monipuolisilla ominaisuuksilla!



Kokotiedot	400V, ILMAN POLTINTA
Tuotekoodi	514218
Valmistajan tuotekoodi	621853002
EAN	6419240006903
Tuotemerkki	Kemppi
Hitsausmenetelmä	MIG/MAG
Hitsausalue	20 A / 15 V- 250 A / 26.5 V
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	380-440 V ±10%
Sulake	16 A, hidas
Liitintyyppi	Euro
Lankakelan halkaisija max. (mm)	300
Lankakelan paino max. (kg)	18
Kuormitettavuus 40 % ED	250 A/26.5 V
Kuormitettavuus 60 % ED	207 A/24 V
Kuormitettavuus 100 % ED	160 A/22 V
Langansyöttömekanismi	4-roll
Langansyöttönopeuden säätöalue	0...18 m/min
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lisäainelangan koot (Fe-umpilankana)	0.6...1.0 mm
Lisäainelangan koot (Fe-täytelankana)	0.8...1.2 mm
Lisäainelangan koot (Al)	0.9...1.2 mm
Lisäainelangan koot (CuSi)	0.8...1.0 mm
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Kotelointiluokka	IP23S
Tyhjäkäyntijännite (V)	30-45
Standardit	IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-5, IEC/EN 60974-6
Hinta	Pyydä tarjous

Kemppi Kempact MIG 2530 on erittäin tehokas 250A hitsauskone, joka soveltuu koonsa ja painonsa vuoksi erinomaisesti myös liikkuvalla hitsaajalle. Tässä hitsauskoneessa voidaan käyttää 15kg/18kg 300mm:iä lisäainekeloja niin umpilankana, kuin myös täytelankana. Hitsauskoneessa hitsausjännitettä ja langansyöttönopeutta säädetään omilla säätönupeillaan. Löydä ylivertaiset valokaaren ominaisuudet ja erinomainen valokaaren sytytys kaikissa

Tuotekortti 514218

<https://verkkokauppa.raumanakku.fi/mig-hitsauskone-kemppi-kempact-2530514218>

tilanteissa.

Vakiotoimitussisältö: Kempact MIG 2530 Mig/Mag hitsauskone, 5 metrin 35mm² maadoituskaapeli sekä 6 metrin kaasuletku.

- Perus-MIG/MAG-hitsaus
- Synerginen pulssihitsaus
- 4-pyöräinen langansyöttömekanismi
- Elektroninen tehonsäätö
- Maksimikuormitus 40 %:n käyttösuhteella
- Kevyt: 22 kg
- Sopii generaattorikäyttöön
- Kemppi 3+ -tuotetakuu osille ja työlle