

Kierrelukite Loctite 242 50 ml

Loctite 242 on keskivahva ja keskoviskoosinen kierrelukite metallikierteille (M36 asti). Se estää löystymisen ja vuotamisen iskujen ja tärinän vaikutuksesta. Thixotrooppinen koostumus ehkäisee valumista, ja lukite voidaan purkaa tavallisilla käsityökaluilla. Nopeasti kiinnittyvä ja helppo levittää.



| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Kokotiedot | 50ML |
| Tuotekoodi | 515377 |
| Valmistajan tuotekoodi | 230747 |
| EAN | 5010266242538 |
| Tuotemerkki | Loctite |
| Paino (kg) | 0.0780 |
| Pakkauskooko | 50 ml |
| Viskositeetti | 800.0 mPa.s (cP) - 1600.0 mPa.s (cP) |
| Hinta | 76,95 € |

Loctite 242 – Keskivahva kierrelukite metalleille

Loctite 242 on anaerobisesti kovettuva, keskivahva kierrelukite, joka estää kierreyhteyksien löystymisen ja vuotamisen tärinän ja iskujen vaikutuksesta. Se sopii erinomaisesti metallikierteille (M36 asti) ja voidaan purkaa tarvittaessa käsityökaluilla.

Tehokas ja helppokäyttöinen

Loctite 242:n thixotrooppinen koostumus estää valumisen ja helpottaa tarkkaa levitystä. Se kovettuu ilman hapen vaikutusta kierrelukituksen sisällä ja muodostaa vahvan, mutta purettavissa olevan lukituksen.

Ominaisuudet ja hyödyt

- Keskivahva lukitus – purettavissa käsityökaluilla
- Nopea kiinnittyminen (5–20 min)
- Thixotrooppinen koostumus estää valumisen
- Sopii teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja messinkikierteille
- Kestää tärinää ja iskuja – estää löystymisen ja vuotamisen
- Käyttölämpötila: -55 °C...+150 °C

Käyttöohjeet

- Puhdista kierrelliitoksen pinnat Loctite-puhdistusaineella
- Levitä muutama tippa lukitetta pultin kierteille tai reiän pohjalle
- Kiristä liitos haluttuun momenttiin
- Irrota tarvittaessa käsityökaluilla – pitkä liitos voi vaatia lämpökäsittelyn (250 °C)

Loctite 242 on luotettava valinta kierrelliitosten varmistamiseen mekaanisissa ja teollisissa sovelluksissa.