

Täytelanka Premiarc DW 329AP 1,2 mm, 15,0KG/KELA

Hitsauslisäaineet kiloittain ja hinnoittelu on kiloperusteinen. Näkyvissä oleva hinta on yhden kilon hinta.



Kokotiedot	1,2MM, 15,0KG/KELA
Tuotekoodi	529549
Valmistajan tuotekoodi	12150-N-10960B
Tuotemerkki	Kobelco
Myyntiyksikkö	KG
Hitsausmenetelmä	MIG/MAG
Hinta	55,95 €

23%Cr-9%Ni-3%Mo hitsiainetta tuottava asentohitsattava rutiilitäytelanka. DW-329AP soveltuu duplex-terästen kuten EN 1.4462 tai AISI S 31803 hitsaamiseen. Korkeasta typpiseostuksesta ja Mo-seostuksesta johtuen hitsiaineen jännitys- ja pistekorroosionkestävyys on erinomainen.

Valokaari on vakaa, roiskeeton ja kuona on itseirtoava. Hitsiaineen liittyminen perusaineeseen on juohevaa ja hitsin pinta on sileä sekä kirkas.

Hitsausvirta: DC +

Suojakaasu: 80 % Ar + 20 % CO₂.

Vapaalangan pituus: 20 mm

Koostumus p-% C 0.03, Si 0.58, Mn 0.78, P 0.019, S 0.008, Cr 22.9, Ni 9.4., Mo 3.5, N 0.15, FNW 42.7.

Myötöraja, Re: 670 MPa

Murtolujuus, Rm: 850 MPa

Murtovenymä: 29 %

Iskusitkeys, CV: -20 °C • 45 J, -46 °C • 40 J

Hyväksynät: LR S31803, DNV GL S31803, BV SA2205, R.M.R.S AF-8dup, TÜV

Luokitus: EN ISO 17633-A T 22 9 3 N L P M21 1

AWS A5.22 E2209T1-4

EN 1.4462