

# Kiinnite Loctite 648 5 ml

Todettu sietävän teollisten öljyjen aiheuttamaa lievää epäpuhtautta

Hyvä lämpötilan kestävyys

Suuri lujuus kaikilla metalleilla, mukaan lukien passiiviset materiaalit ( esim. ruostumaton teräs)

DVGW hyväksyntä ( EN 751-1): NG 5146C00236

P1 NSF REG. No.: 148350

Vällys- tai puristusovitteisten osien kiinnittämiseen

WRAS hyväksyntä ( BS 6920): 0808532



Kokotiedot	5ML
Tuotekoodi	527726
Valmistajan tuotekoodi	1804415
EAN	5010266314174
Tuotemerkki	Loctite
Paino (kg)	0.0060
Pakkauskoko	5 ml
Viskositeetti	500.0 mPa.s (cP)
Hinta	11,95 €

LOCTITE® 648 on suunniteltu sylinterimäisten osien liimaamiseen. Tuote kuivuu kun se erotetaan ilmasta ja se on kahden metallipinnan välissä ja estää iskuista ja tärinästä johtuvat löystymiset ja vuodot. Kovettuu nopeasti. Toimii myös passiivisilla pinnoilla ja omaa korkean lämmön- ja öljynkestävyyden.