

Ruuvitalttasarja Bahco BE-9881SL 5KPL, 1000V, SLIM

• Kapeateräinen ruuvitalttasarja (terän halkaisija pienennetty), 5 osaa ura- ja PH-ruuvit• Mukana BE-8220SL, BE-8040SL, BE-8050SL 0,5 mm x 3 mm x 75 mm, 0,8 mm x 4 mm x 100 mm ja 1 mm x 5,5 mm x 125 mm ura• BE-8610SL, BE-8620SL PH1 x 80 mm ja PH2 x 100 mm PH• Tieteellisen ERGO(TM)-prosessin mukaisesti kehitetty ruuvitaltta• Fosfatoitu kärki lisää tarkkuutta, istuu tarkkaan eikä aiheuta lohkeilua• kolmikomponenttikahva takaa käyttäjämukavuuden pehmeä materiaali ja uritettu pinta tarjoavat erinomaisen otteen ja paremman voiman välityksen• Oikean kärjen valinta on helppoa, koska kahva on värikoodattu ja kupupäässä on kestävä symboli• Litteä iskupinta ehkäisee vierimisen• Integroitu ripustusreikä• Korkealaatuinen terän eriste valettu suoraan terän päälle• Terät ovat 30 % kapeampia tavalliset eristetyt terät, helpottaa pääsyä kohteisiin• Jännitteisten laitteiden parissa työskentelyyn, kor



Kokotiedot	5KPL, 1000V, SLIM
Tuotekoodi	527720
Valmistajan tuotekoodi	BE-9881SL
EAN	7314150304899
Tuotemerkki	Bahco
Paino (kg)	0.3680
Myyntiyksikkö	SRJ
KPL / PKT	5
Mitat	38 x 175 x 365
Hinta	19,95 €

- Kapeateräinen ruuvitalttasarja (terän halkaisija pienennetty), 5 osaa ura- ja PH-ruuvit
- Mukana BE-8220SL, BE-8040SL, BE-8050SL 0,5 mm x 3 mm x 75 mm, 0,8 mm x 4 mm x 100 mm ja 1 mm x 5,5 mm x 125 mm ura
- BE-8610SL, BE-8620SL PH1 x 80 mm ja PH2 x 100 mm PH
- Tieteellisen ERGO(TM)-prosessin mukaisesti kehitetty ruuvitaltta
- Fosfatoitu kärki lisää tarkkuutta, istuu tarkkaan eikä aiheuta lohkeilua
- kolmikomponenttikahva takaa käyttäjämukavuuden pehmeä materiaali ja uritettu pinta tarjoavat erinomaisen otteen ja paremman voiman välityksen
- Oikean kärjen valinta on helppoa, koska kahva on värikoodattu ja kupupäässä on kestävä symboli
- Litteä iskupinta ehkäisee vierimisen

Tuotekortti 527720

<https://verkkokauppa.raumanakku.fi/ruuvitalttasarja-bahco-be-9881sl527720>

- Integroitu ripustusreikä
- Korkealaatuinen terän eriste valettu suoraan terän päälle
- Terät ovat 30 % kapeampia tavalliset eristetyt terät, helpottaa pääsyä kohteisiin
- Jännitteisten laitteiden parissa työskentelyyn, korkeintaan 1 000 V
- Tarkastettu yksittäin ja valmistettu standardin IEC 60900 mukaisesti, 10 000 voltin vesikylpytesti
- Pahvilaatikossa