

3M™ Adflo™ -sarjan hengityssuodatinjärjestelmä ja 3M™ Speedglas™ 9100 FX-Air -hitsausmaski, ilman hitsauslasia, 547700

Kasvojen ja silmien suoja sekä moottoroitu hengityssuojain hitsaustöihin

Sisältää 3M™ Speedglas™ -hitsausmaskin 9100 FX-Air ja 3M™ Adflo™ sarjan moottoroidun hengityssuojaimen

Nimellinen suojauskerroin 500 (TH3)

3M™ Adflo™ -sarjan moottoroitu hengityssuojainjärjestelmä auttaa suojautumaan sekä hiukkasilta että kaasuilta

Ohuen profiilin ja ergonomisen muotoilun ansiosta se on kevyt ja soveltuu hitsaustöihin ahtaissa tiloissa

Kun käytät 3M™ Adflo™ -sarjan moottoroitua hengityssuojainta yhdessä kaasusuodattimen kanssa, suosittelemme äänenvaimentimella varustetun 3M™-hengitysletkun ja raskaan käytön akun 837631 käyttöä



Kokotiedot	9100FX AIR +ADFLO, ILMAN HITS.L.
Tuotekoodi	529791
Valmistajan tuotekoodi	547700
EAN	04046719798896
Tuotemerkki	3M
Hinta	1 695,00 €

3M™ Speedglas™ -hitsausmaski 9100 FX-Air ja 3M™ Adflo™ -sarjan moottoroitu hengityssuojain suojaavat silmiä, kasvoja ja hengitystä ylös käännettävän hitsauslasin ja suuren kirkkaan suojavisiirin ansiosta.

Suojaa silmiäsi ja kasvojasi säteilyltä, kuumuudelta ja kipinöiltä sekä hengitystäsi ja hyödy erinomaisesta näkyvyydestä ylös käännettävässä mallissa hankkimalla 3M™ Speedglas™ -hitsausmaski 9100 FX Air yhdistettynä 3M™ Adflo™ -sarjan moottoroituun hengityssuojaimen.

3M™ Speedglas™-hitsauslasien 9100-sarja jatkaa erinomaisen optisen laadun perinteitä, joita ovat tasainen tummuus ja minimaaliset vääristymät koko hitsauslasin katselualueella.

Ammattihitsaajille valmistetussa 9100X-hitsauslasissa on seitsemän vaihtuvaa tummuusastetta (5, 8 ja 9–13) useimpia kaarihitsausmenetelmiä varten ja 54 x 107 mm:n katselualue.

Viivetoiminnolla voit asettaa hitsauslasin vaihtumisajan tummasta vaaleaan, ja voit lukita minkä tahansa tummuusasteen, kuten vaalean tilan 3, hionnan ajaksi. Vaihtoaika (vaaleasta tummaan) on 0,1 ms, ja valokaaren tunnistusherkkyyttä voidaan säätää luotettavasti.

Pistehitsauksen mukavuustila vähentää silmien väsymistä, kun hitsauslasissa on keskitason

tummuusasteen 5 vaalea tila, joka vähentää silmien rasitusta pitkäkestoisessa pistehitsauksessa. Jos valokaarta ei sytytetä kahden sekunnin kuluessa, hitsauslasi vaihtaa takaisin normaaliin vaaleaan tilaan (tummuusaste 3). Hitsausmaskissa on sivuikkunat (tummuusasteen 5 lasit), jotka voivat laajentaa näkökenttääsi, kun maski on alhaalla. 3M™ Adflo™ -sarjan moottoroiduissa hengityssuojaimissa on itsesäätyvä QRS-hengitysletku, esisuodatin, kipinäsuoja, hiukkassuodatin, vakioakku ja laturi. Niihin voi tarpeen mukaan lisätä suodattimia kaasulta suojautumista ja hajujen suodatusta varten (myydään erikseen). Kunkin suodattimen voi asentaa valikoidusti vaihtamatta kaikkia suodattimia. Kapea profiili ja ergonominen muotoilu tekevät niistä vieläkin kevyempiä ja helpottavat hitsausta ahtaissa tiloissa. Kun Adflo™-hengityssuojaimessa käytetään kaasusuodatinta, suosittelemme äänenvaimentimella (834009) varustetun hengitysletkun ja raskaan käytön akun (837631) käyttöä.