

Tectyl Cavity WAX NON SOLV Spray 500 ml



Kokotiedot	500ML
Tuotekoodi	529919
Valmistajan tuotekoodi	20-890842
EAN	8710941032139
Paino (kg)	0.4250
Pakkauskoko	500 ml
Hinta	15,95 €

Harts-öljypohjainen, vaaleankeltainen korroosionestoaine. Sen liuotinvapaa ominaisuudet takaavat korkeluokkaisen tehokkuuden, ympäristöystävällisyyden (lähes täysin vapaa orgaanisista liuottimista) ja hajuttomuuden. Kehitetty teollisuuden käyttökohteisiin tunkeutuen syväälle saumoihin, liitoksiin ja rakoihin sekä autojen sisäpuolisille ovirakenteilla ja muille autojen ja liikkuvan kaluston kotelorakenteille. Muodostaa kuivuessaan vaaleankeltaisen, läpikuultavan, puolipehmeän kalvon. Arvioitu suojauksenkesto aika: Sisätiloissa 18 kuukautta. Varastointi: Varastointilämpötila +10...+35°C, tuote ei saa jäätymä. Ravistettava kunnolla ennen käyttöä. Oikein varastoituna säilyttää parhaan suorituskyvyn 36 kuukautta valmistuspäivämäärästä. Lue pakkauksen käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Pinnan esikäsittely: Tuotteen suurin teho saavutetaan, kun suojattava metallipinta on puhdas, ruosteeton, pölytön ja kuiva. Käyttö: Tuote on käyttövalmis, käyttöympäristön ja käsiteltävän pinnan lämpötilaksi suositellaan +10...+35°C. Ravista kunnolla ja suihkuta noin 30 cm etäisyydeltä suojattavasta pinnasta. Tuote on nopeasti kuivuva, joka saattaa johtaa pinhole-reikien ja huokosien syntyyn, jos suihkutettava kerta-annos on liian suuri. Suositellaan suihkutettavaksi yksi kerros kerrallaan, odottamaan 2-3 min seuraavan kerroksen suihkuttamiseksi ja jatkamaan tällä tavalla kunnes haluttu kalvopaksuus on saavutettu. Poistaminen: Poistaminen voidaan tehdä mineraalitärpätillä, liuotin-/lakkabensiinillä, alkaalisella kuumavesipesulla tai matalapaineisella höyrypesulla. Kovettuneen kuivakalvon poistoon sopii erinomaisesti Tectyl Biocleaner liuotinpesu. Teoreettinen riitto: 24,4m²/ltr. Kuivakalvon suosituspaksuus metallipinnalla: 40 mikronia.