

Täytelanka KOBÉ Premiarc DW-309LP 1,2 mm, 15KG/KELA

Hitsauslisäaineet kiloittain ja hinnoittelu on kiloperusteinen. Näkyvissä oleva hinta on yhden kilon hinta.



Kokotiedot	1,2MM, 15KG/KELA
Tuotekoodi	529941
Valmistajan tuotekoodi	12150-N-B309LP
Tuotemerkki	Kobelco
Myyntiyksikkö	KG
Hitsausmenetelmä	MIG/MAG
Langan halkaisijat (mm)	1.2 mm
Hinta	53,95 € 42,99 € (alv 0 %)

Rutiilitäytelanka ruostumattomien terästen kuten 304L tai EN 1.4304 liittämiseksi seostamattomiin / niukkaseosteisiin teräksiin. DW-309L hitsiaine on matalahiilistä 24 % Cr – 13 % Ni tyyppiä.

Lanka soveltuu myös puskurikerroksen hitsaamiseen pinnoituksessa ennen DW-308L tai DW-308LP langalla hitsaamista sekä 13 % Cr ja 17 % Cr sisältävien ferriittisten ja martensiittisten terästen hitsaamiseen.

Valokaari on vakaa, roiskeeton ja kuona on itseirtoava. Hitsiaineen liittyminen perusaineeseen on juohevaa.

Hitsausvirta: DC +

Suojakaasu: 80 % Ar + 20 % CO₂ / 100 % CO₂.

Vapaa langan pituus: 20 mm

Koostumus p-% C 0.02, Si 0.70, Mn 1.40, P 0.019, S 0.005, Ni 12.6, Cr 23.9, FS 13.2, FN >18.0, FNW 19.9.

Myötöraja, Re: 450 MPa

Murtolujuus, Rm: 580 MPa

Murtovenymä 35 %

Iskusitkeys, CV: -20 °C • 43 J

Ferriittipitoisuus: FN >18.0%

Tuotekortti 529941

<https://verkkokauppa.raumanakku.fi/taytelanka-kobe-premiarc-dw-309lp529941>

Hyväksynnot: LR SS/CMn ja Dup/CMn, DNV GL VL 309 L, BV 309L, ABS MG, TÜV, DB, CWB, RINA.

Luokitus: EN ISO 17633-A T 23 12 L R C1/M21 3

AWS A5.22 E309LT0-1/4

EN 1.4332