

# MIG-Hitsauslanka ELGA DW 308LP 1,2 mm, 15KG/KELA

HUOM! Hitsauslisäaineet myydään kiloittain ja hinnoittelu on kiloperusteinen. Näkyvissä oleva hinta on yhden kilon hinta.



Kokotiedot	1,2MM, 15KG/KELA
Tuotekoodi	528173
Valmistajan tuotekoodi	9577-1012
Tuotemerkki	Elga
Myyntiyksikkö	KG
Hitsausmenetelmä	MIG/MAG
Langan halkaisijat (mm)	1.2 mm
Hinta	48,95 €

Cromacore DW 308L on 18 % Cr/10 % Ni-tyyppisten ruostumattomien terästen AISI 304L ja vastaavat, hitsaamiseen tarkoitettu rutiilitäytelanka. Se soveltuu myös stabiloitujen AISI 347 ja 321-laatuun hitsaamiseen käyttö-lämpötiloihin alle 400°C. Kaari palaa erittäin vakaasti ja roiskeettomasti tuottaen kirkkaan ja sileän palon pinnan sekä itseirtoavan kuonan.

Pienahitsaus  
 Jalkoasennot  
 Alapienat

AWS A5. 22 E 309LTO-4/-1,  
 ISO 17633-A T 23 12L R M/C 3

Hitsausvirta: DC+  
 Hyötyluku: 87 %  
 Suojakaasu: 80 % Ar + 20 % CO<sub>2</sub>, 22–25 l/min.  
 100 % CO<sub>2</sub>, 22–25 l/min.  
 Vapaa langan pituus: 15–25 mm  
 Koostumus p-%: C 0.03, Si 0.7,  
 Mn 1.4, Cr 24.0, Ni 12.7  
 Myötölujuus, Rp: 0.2 %: 460 MPa  
 Murtolujuus, Rm: 590 MPa  
 Murtovenymä: 36 %  
 Iskusitkeys, CV: -20°C • 38 J

**Tuotekortti 528173**

<https://verkkokauppa.raumanakku.fi/mig-hitsauslanka-elga-dw-308lp528173>

---

Ferriittipitoisuus: FN 14

Hyväksynät: BV 309L, GL 4332S, LR SS/CMn S, Dup/CMn, DNV 309L, TÜV 07381.02, CE

Luokitus: AWS A5. 22 E 309LTO-4/-1, ISO 17633-A T 23 12L R M/C 3